

VCI防锈立体袋厂家 无锡睿斯特包装材料

产品名称	VCI防锈立体袋厂家 无锡睿斯特包装材料
公司名称	无锡睿斯特包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山经济技术开发区芙蓉四路222号
联系电话	13771406771 13771406771

产品详情

防锈袋使用前要的要求是对金属表面“干净、干燥、无污染”：

(1)清洗剂清洗。对于从加工流水线上下来的机械零件，应使用中性清洗剂去除表面的油污和锈迹残渣。清洗剂中不得含有尼纳尔及其他酰胺类表面活性剂。

(2)清水清洗。此操作的目的是将零件表面的清洗剂去除。好使用流水喷淋(不使用循环水)的方法，如不能进行喷淋，则应及时更换清洗用的清水，以免使用时间太长，影响防锈袋对零件表面清的效果。

(3)烘干。此操作的目的是将零件表面的水分去除，VCI防锈立体袋厂，烘干温度在80~120℃，VCI防锈立体袋厂家，时间不小于10min。

(4)冷却。应将经过烘干的零件冷却至60℃以下，再使用气相防锈膜进行包装，以免温度过高使气相防锈膜融化。

在所述主膜送出装置与分切机及蛇形防止装置间设有主膜贮存装置，济南VCI防锈立体袋，该主膜贮存装置进行控制，以使主膜张力能够在设定范围内短时间贮存主膜。所述热封装置包括横向密封装置和纵向密封装置，分别对被定位袋体主体进行横向热封和纵向热封。平口袋用于收集热封袋体主体的接收装置。所述袋底返回装置包括用于引导向外侧折回上膜的返回的两个第二引导轮和用于固定返回的上膜的第二成形板。

平口袋有益效果：将物品放入袋体内腔后，VCI防锈立体袋生产厂家，通过在中央部压缩折边，能够减小袋体内腔的尺寸以适应物品的尺寸，然后，通过使卡止孔贯通卡止于对应位置的卡止柱，能够使袋体的尺寸根据物品的尺寸而变化，操作生产时可以减少底部折叠，快速包装产品，既可以节约必要的操作步骤，提高生产效率，又可以减少底部多次折叠导致的密闭性下降。在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下，本实用新型的范围由所附权利要求书及其等同物规定，可以对本实用新型的实施例进行各种变更、修正、置换及变形。

VCI防锈立体袋厂家-无锡睿斯特包装材料由无锡睿斯特包装材料有限公司提供。无锡睿斯特包装材料有限公司是从事“防锈袋,气相防锈袋,防锈纸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：花经理。