

# 铝合金伸缩缝盖板批发

产品名称	铝合金伸缩缝盖板批发
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 铝合金型材伸缩缝盖板厂家批发

金属材料后盖板型屋面变形缝设备——选用滑轨保证建筑变形缝设备变位时仍能保证核心及原来部位。

型号规格：RM，RTM，SRM，R-WM，SR-WM，RMF，R-WMF，R-WTM

50%偏移量；融入房顶多方面变位；优质的防潮特性，抗御极端风吹雨打气候；铝合金型材底座固定不动在房顶旁边外墙变形缝作法标准图集，底座上嵌有止水带密封胶条。

商品特性：

1：达到于屋面伸缩缝部位的遮住外墙变形缝作法标准图集，具有装饰功效。与此同时可达到变形缝的伸缩式偏移量。当配备抗震等级扭簧的过程中还能够达到工程建筑抗震等级，地基沉降等健身运动规定。

2：底座:核心由中控台滑杆及核心螺钉联接，变形缝，地基沉降，抗震等级偏移量关键由45°斜放中控台滑杆及防震扭簧进行。

3：屋面变形缝后盖板型建筑变形缝原材料表层根据阳极氧化处理，阳极氧化处理膜薄厚约10μm，大大的提高了建筑变形缝后盖板的耐磨损，抗氧化性及装饰艺术。

### 02变形缝

#### 2.1 界定及设定标准

变形缝是因为防止工程建筑各一部分因为不均衡下沉造成的毁坏而设定的建筑变形缝。与变形缝不一样的是变形缝是达到竖直方位形变，与此同时兼具变形缝作用。

变形缝设定时上端预制构件与基本应所有断掉。有以下状况时要考虑到设定变形缝：

(1) 同一房屋建筑邻近一部分的相对高度相距比较大或荷载尺寸相差悬殊、或结构形式转变比较大，易造成混凝土裂缝不匀称；点这[完全免费游戏玩法技巧详细介绍施工技术资料](#)

(2) 当建筑各一部分邻近基本的方式、总宽及埋设深层相距比较大，导致基本底端工作压力有较大差别，易导致不均衡地基沉降；