

# 品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达

产品名称	品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

## 产品详情

环氧灌封料应满足如下要求：

- 1)性能好，适用期长，适合大批量自动生产线作业。
- 2)灌封和固化过程中，填充剂等粉体组分沉降小，不分层。
- 3)固化物电气性能和力学性能优异，耐热性好，品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度，操作方便，对多种材料有良好的粘接性，吸水性和线膨胀系数小。

环氧树脂胶在常温条件下，液体双酚A环氧树脂(DGEBA，Digycidylether of Bis-phenol-A)和液体双酚F环氧树脂(DGEBF，Digycidylether of Bis-phenol-F)，都是过冷液体(supercooled liquid)。也就是说，它们在常温下本该是固体，但通常在其凝固温度下保持液体状态。从技术角度来说，DGEBA的凝固点/熔点温度是45-50 ° C，DGEBF是80-85 ° C。它们处于过冷态是因为，在常温下，“晶种”(seed crystals)不易形成，而“晶种”是发生凝固的必要条件，这就导致了结晶过程非常缓慢。当树脂的平均分子量增大，大分子量组份增加，同分异构体组份也增加。这些同分异构体和大分子量组份会降低晶体的形成和增长。

### 环氧树脂的性能和特性

- 1、形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可

以从极低的粘度到高熔点固体。

2、 固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0 ~ 180 温度范围内固化。

3、 粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。

品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便-

鑫力达由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行是广东 深圳,合成胶粘剂的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫力达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫力达更加美好的未来。同时本公司还是从事UV胶水,透明UV胶水,环保UV胶水的厂家,欢迎来电咨询。