

江苏导热油模温机 模温机连接软管方法

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 江苏导热油模温机 模温机连接软管方法 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司 |
| 价格 | 23260.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:南京欧能 型号:EUOT 产地:南京 |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号 |
| 联系电话 | 025-68226791 15380427875 |

产品详情

江苏导热油模温机连接软管怎样选？这个问题和模温机的种类有关，例如：温度；压力，设计思路等等都不一样。模温机热媒体进出口径选择什么样的材质软管呢？

150度以上水温机它是以水作为循环介质，此款水温机高温可以达到180度，被行业中称为温水温机，温水温机在正常工作是系统压力约在6kg以上，之所以增加压力沸点才会提高。连接热媒体进出口径阿力您使用不锈钢高温金属软管，安全，可靠。

120度以下水温机。120度以下水温机通常系统没有经过2次加压，只要水温机在自身循环泵的压力下温度可以加热到120度，这时候压力一般在3kg以下，压力小温度低的情况下可以选择铁氟龙软管但是也可以选择不锈钢金属软管。

江苏导热油模温机它是以导热油作为导热介质，一般在运用于要求200度以上高温的前提下使用，油温机系统压力一般在0.3MP-0.5MP，在这样的前提下南京阿力建议大家选择不锈钢高温金属软管，不锈钢金属软管耐高温密封性能好。

以上几点是欧能机械给大家在模温机的压力和温度上做了一定的分析适当的选择适合自己的热媒体进出口采用的金属软管的材料。更多的了解，也欢迎来到欧能机械参股。