

湖北锐意-激光氨逃逸气体分析仪

产品名称	湖北锐意-激光氨逃逸气体分析仪
公司名称	湖北锐意自控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	测量组分:NH3 测量原理:TDLAS 测量范围:0~20ppm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园中路6号
联系电话	027-81628829 13296672587

产品详情

湖北锐意-激光氨逃逸气体分析仪

GasTDL-3000激光氨逃逸气体分析仪采用可调谐半导体激光吸收光谱技术（TDLAS），适用于在线监测脱硝工艺出口氨气浓度。系统采用高温伴热抽取技术，有效降低气体冷凝损耗，可实时准确地反应逃逸氨的变化，为环保监测提供可靠数据支持。

湖北锐意-激光氨逃逸气体分析仪产品特性

获中国环境保护产品认证（CCEP）

采用TDLAS技术，被测气体不受背景气体交叉干扰

超低量程测量，采用多次反射气室，检出下限低

气体流路全程高温伴热，并采用低吸附材料和处理工艺，有效避免NH3冷凝损耗

抽取式测量，不受烟道内粉尘、温度、压力波动的影响

不受现场安装条件限制，应用广泛

湖北锐意-激光氨逃逸气体分析仪技术参数

测量模式