

# 山东金刚砂 金刚石

|      |              |
|------|--------------|
| 产品名称 | 山东金刚砂 金刚石    |
| 公司名称 | 临沂强龙滤料建材有限公司 |
| 价格   | .00/个        |
| 规格参数 |              |
| 公司地址 | 莒南县莒新公路东侧    |
| 联系电话 | 13341280999  |

## 产品详情

|    |                         |      |                  |
|----|-------------------------|------|------------------|
| 型号 | 24#36#46#60#80#100#120# | 种类   | 金刚石              |
| 规格 | 5mm-120目                | 材质   | 优质               |
| 粒度 | 4目-120目（目）              | 适用范围 | 喷砂、除锈、清理工件、研磨、抛光 |

### 金刚砂的特性：

采用优质金沙做原料，它具有研磨时间短，效率高、效益好，价格低、耐磨、耐酸碱、比重大等特点。产品硬度适中、韧性好、砂耗低，化学成份稳定，而且能回收循环利用。是喷砂、除锈、清理工件、研磨、抛光的理想选择。

做为耐磨地坪材料,金刚砂耐磨地面骨料使用范围:用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方.特性:增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度.极大提高了混凝土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁,抗渗透的地面.与混凝土地面一起施工,施工工期短.耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用.它比非金属的硬化地面的起尘少,表观有如星夜般闪闪,耐冲击更好,而且对防静电有一定效果.

工艺流程:第一步,在找平层整平未干时,将骨料均匀地撒布在找平层上.第二步,边角加固,地面磨平.第三步,在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料.第四步,用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.规格说明:1#—5#.

欢迎新老客户前来洽谈！产品数量:尽量满足客户需要 包装说明:25公斤/袋 价格说明:面议/电联