

# 建筑内墙面铝合金伸缩缝盖板

产品名称	建筑内墙面铝合金伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 工程建筑内墙壁铝合金型材伸缩缝盖板

外立面建筑变形缝关键就是指墙面变形缝，具体方法可依据国标图集及设计方案标准采用相匹配的作法：如金属材料后盖板型，金属卡锁型，塑胶嵌平型三种。

大家关键介绍一下外立面建筑变形缝在安装使用全过程必须留意的一些小细节问题。

内外墙建筑立面：[建筑变形缝](#)

材料正常长度为2.5米。工程建筑一层相对高度通常为3米-5米。因而在安装建筑变形缝后盖板型，连接头出必须钢筋搭接，通常搭接3cm。内外墙的建筑变形缝搭策应考虑到美观大方问题，因而在建筑变形缝钢筋搭接时要由上到下。顶篷及建筑立面建筑变形缝钢筋搭接时，运用建筑立面建筑变形缝后盖板压着顶棚变形缝后盖板。

墙体建筑立面：建筑外墙立面建筑变形缝，关键考量的是防潮问题，因而在钢筋搭接时由高空的后盖板压着低处的后盖板，便捷过滤水，当墙体建筑立面建筑变形缝和工程建筑屋面变形缝必须钢筋搭接时，屋面变形缝的橡胶止水带应将水倒进到[外墙变形缝](#)设备橡胶止水带内。后盖板钢筋搭接处要做防水解决，如打耐候胶防潮，一年一次。墙体建筑立面建筑变形缝后盖板的中控台螺钉部位应设定硅胶圈。