

铝合金伸缩缝盖板结构图

产品名称	铝合金伸缩缝盖板结构图
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

铝合金型材伸缩缝盖板框架图

1：楼地面变形缝底座以确定astm b221，铝合金6063 - t5或6063 - t6的特性。铝型材应包括一个持续的圆内腔，以接受大地震定位点的球型尾端，容许多向转动健身运动。少联接法兰盘薄厚:。080英尺净重:少概述文档。310磅/低频率

注：

(1) 底座规格应满足设计规定。总宽误差应合乎 (-0.5，1.5) mm/m。楼地面变形缝设备底座薄厚应不小于3mm，其他底座薄厚不宜低于2mm。

(2) 建筑变形缝设备底座选用6003-t5铝型材，应合乎gb/t6892及gb5237.1规定。

2：楼地面变形缝后盖板

盖板：

(1) 建筑变形缝设备后盖板应按设计必须分别选用厚钢板，不锈钢板材，铝板。后盖板外型应表层光洁，整平，不应该有显著的擦纹，内孔整平。

(2) 后盖板规格应合乎设计图纸规定，总宽误差应合乎 (-0.5，1.5) mm/m。后盖板少薄厚应合乎一下要求。

后盖板材料规范：

1厚钢板：建筑变形缝设备后盖板选用厚钢板，钢板的工艺标准应合乎gb/t699中型号25或gb/t70中牌号q275的要求，厚钢板表层作热镀锌解决，表层的镀膜少薄厚应是50 μ m，应合乎gb/t423的要求。

2：不锈钢板材

建筑变形缝设备不锈钢盖板应选用06cr19ni10不锈钢板，处在比较严重腐蚀性自然环境时要选用022cr17ni12mo2不锈钢板，不锈钢技术性标准应合乎gb/t3280及4237的要求。

3：铝板

（1）建筑变形缝设备后盖板选用6063-t5/t6铝型材，载重后盖板应选用6061-t6或6005-t5铝合金型材，后盖板总宽超出300mm是可选用同样抗压强度的铝合金型材冷轧型材加工。铝合金型材压挤铝型材的工艺标准应合乎gb/t6892及gb5237.1规定，铝合金型材冷轧家具板材的工艺标准应合乎gb/t3880规定。

（2）铝板表层处理应选用阳极氧化处理处或电泳原理喷漆，