

外立面铝合金伸缩缝盖板

产品名称	外立面铝合金伸缩缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑立面铝合金型材伸缩缝盖板

建筑变形缝设备由铝型材、铝板（或不锈钢板材）、塑胶嵌条及各种各样密封胶条等构成。

假如在建筑变形缝设备里配备橡胶止水带、阻火带和保温带气候，还能够使建筑变形缝设备达到防潮、防火安全、隔热保温等设计方案规定。

橡胶止水带选用厚1.5mm三元乙丙橡胶塑胶板材，可以长期性在太阳、湿冷、严寒的环境下应用。当长短方位必须联接时，可以用钢筋搭接粘胶接。

硅酸铝纤维带是由双层不锈钢板鄂板正中间夹硅酸铝纤维毡陶瓷纤维毡一同构成的零配件，阻火带的两边与主体工程固定不动。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》检测耐火等级，可达到1h~4h的不一样规定。

按建筑物应用位置分成：楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，顶篷及天花吊顶建筑变形缝，屋面变形缝。

按变形缝应用位置的特性分成：平面图型和拐角型。

按建筑变形缝设备的结构特点分成：金属材料后盖板型，金属卡锁型，列项嵌平型，调心轴承嵌平型，塑胶嵌平型。

按应用作用的规定分成：承超重型和抗震等级型。

建筑变形缝设备适用缝宽为25~450mm。