

特氟龙透明薄膜 FEP

产品名称	特氟龙透明薄膜 FEP
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

特氟龙（PTFE）胶带主要性能特点：1、用于低温-196度，高温300度之间，具有耐气候性、抗老化；
2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及任何的腐蚀；
4、耐药剂性，无毒性。几乎可耐所有药剂物品；5、具有高绝缘性能、防紫外线，防静电；
6、防火阻燃；7、使用方便，使用寿命长。特氟龙（PTFE）高温胶带应用范围：
1、各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件；2、食品、药品和塑料袋热封；3、滑槽、料斗，航空模具等衬垫粘贴，也可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换；
4、适用其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理；
5、用于包装、热塑，复合、封口热合，电子电气等行业