

ETFE特氟龙薄膜

产品名称	ETFE特氟龙薄膜
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

层压机高温布利用玻纤布复合PTFE树脂制成表面平滑,高亮度的耐高温布。该布料除具有优异的释放性,抗磨损性,低摩擦系数和耐腐蚀性之外,还能在-170 ~+260 温度加工过程中保持原有物理形态,不会变形。另鉴于其无毒、无臭、无味的特性,已被美国FDA批准广泛应用于食品加工、包装及其它处理领域。层压机高温布主要特点: 层压机布具有抗黏着性,易清洗。易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。

层压机布低的摩擦系数(0.05-0.1),是无油自润滑的选择 层压机布优越的耐温性能,能够在-170 ~+260摄氏度的温度范围内长期使用。经实际应用,如在250 高温情下连续放置200天,不但强度不会变低,而且重量也不减少;在380 高温下放置120个小时,重量只减少0.6%左右;在-180 温情况下不会产生龟裂,并保持原有的柔软性。 层压机布安全无毒,适用于食品生产

层压机布可抵耐几乎所有化学物品的腐蚀

层压机布良好的尺寸稳定性和较强的拉伸强度,具有良好的机械特性。

层压机布具有良好的柔韧性,耐折性 层压机布高绝缘性能(介电常数小:2.6,正切在0.0025以下)

层压机布耐微波、高频,抗紫、红外线