

YTWR-G4防爆无线路由器网关

产品名称	YTWR-G4防爆无线路由器网关
公司名称	河南天云聚合网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢7层46号房
联系电话	0371-63371297 18695839903

产品详情

YTWR-G4防爆无线路由器网关

产品概况：防爆无线路由器网关是应用在II类气体防爆区域和粉尘防爆区域的无线网络传输设备，产品支持4G/5G全网通联网功能，内置工业型无线路由器，可以应用在危险区，为现场带来无线覆盖，网络交换等功能需求。 功能特征：具有支持4G三网七模全网通。支持5路网络交换能力，1WLAN口 4LAN口 支持POE供电。提供2.4G频率，配套全向天线，可覆盖400米直径范围。

防爆无线路由器网关是应用在II类气体防爆区域和粉尘防爆区域的无线网络传输设备，产品支持4G/5G全网通联网功能，内置工业型无线路由器，可以应用在危险区，为现场带来无线覆盖，网络交换等功能需求。

功能特征：

具有支持4G三网七模全网通。

支持5路网络交换能力，1WLAN口 4LAN口 支持POE供电。

提供2.4G频率，配套全向天线，可覆盖400米直径范围。

支持工业宽温-40~+85 范围。

采用高通工业级控制芯片。

防爆参数

防爆标志

Ex d IIB T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80

防护级别

IP66

电气参数

工作电压

默认：DC7-36V宽电压 POE供电 可选AC100-240V

发射功率

MAX:500mW

无线速率

2*2：300Mbps

有线速率

RJ45网口，1WLAN口，4LAN口 100M

无线距离

参考天线增益和角度。

2.4G 双天线 2.4+5.8G 四天线

工作功率

10W

机械参数

材质

航空铝阳极氧化/不锈钢304材质

重量

2.5Kg

安装方式

抱箍安装，带有可调支架，水平 360° ，垂直 $\pm 30^{\circ}$

电缆引入装置

M20*1.5 *2

环境指标

大气压力

80 ~ 106KPa

环境温度

-40 ~ +60

相对湿度

百分之95RH(+25)