

钢边复合式橡胶止水带 西宁350*8mm 施工方法 2022新闻

产品名称	钢边复合式橡胶止水带 西宁350*8mm 施工方法 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

钢边复合式橡胶止水带 西宁350*8mm 施工方法 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

不锈钢止水带产品介绍及特点：

不锈钢止水带是采用不锈钢板加工而成的新型止水带它不但具备了传统材质止水带的优良特点还具有优异的耐蚀性、耐水压性、拉伸强度高，以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点，在防shui等级较高、使用环境恶劣的施工条件下应用此产品可达到更佳的防shui效果。

钢边橡胶止水带表示方法及适用范围及表示方法：

产品代号：TT示我公司生产的。(NR)表示天然橡胶；(CR)表示氯丁胶；(NBR)表示丁腈胶。

TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度-40 ~ 60 。

TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。

使用范围

该产品广泛适用于基础工程、地下设施、隧道、地铁、给排水工程、涵等结构接缝处的密封防水。橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土及现浇混凝土结构中。例如：暗渠、挡水坝、蓄水池、倒虹吸、地铁、涵洞、隧道等。在这些工程中有时不能连续浇注，或由于地基变形及温度变化等原因会引起混凝土构件的热胀冷缩，因此在浇注时要留有变形缝、施工缝。这些缝的防渗、防漏问题可以通过采用橡胶止水带的办法来解决。它既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可以防止建筑内的水漏到外界，使用效果良好。

橡胶止水带的设计与选用

检验项目

配料：按配方表中质量进行生胶、大小料称量

三、橡胶止水带胶料物理机械性能的检测

检验项目：

橡胶止水带胶料的物理性能检测项目：硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩变形、脆性温度、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。

四、橡胶止水带胶片尺寸和外观质量的检验

1、止水带胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

2、胶片外观质量的检验：

逐一检查胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙粉要均匀不能过多或过少