

液体卷材（金属屋面）防水涂料

产品名称	液体卷材（金属屋面）防水涂料
公司名称	郑州京宇防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豫京宇 产地:河南郑州
公司地址	新郑市辛店镇岳庄（天宇无纺布制品厂院内）
联系电话	13526898098 13183008444

产品详情

液体卷材（金属屋面）防水涂料

产品简介

液体卷材材料是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚热塑性弹性体作改性剂，对石油沥青进行改性，并加入表面活性剂，乳化剂、防霉剂、水性原材料等多种辅助材料适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理，京宇液体卷材适用于屋顶、地下室、车库、楼面、厨卫等工程防水防潮施工。

产品特点

- 1、水性产品，环保，不含有毒有害物质，不释放毒害物质。
- 2、单组份产品，开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂、喷涂等多种施工方式，满足客户苛刻的施工要求。
- 3、优异的防水性能，刷到哪里成膜到哪里，无缝衔接，在基层上形成一层完整的防水膜，干透后的涂膜耐水性优异，可长期泡水。
- 4、优异的延伸性和低温柔性，拥有 600%的延伸率，具有一定的蠕变性能来修复基层微小裂缝引起的漏水。
- 5、高温抗流挂性， 130 高温不流淌。

6、粘接力强，在多种基材上表现出优异的附着力。

7、相对传统水泥基防水涂料，跟沥青卷材和油膏优异的相容性，可复合使用。

应用范围

使用与施工

1、对基面进行清扫处理，对已经起鼓起皮的地方铲除，保证基面干净整洁；

2、对空鼓不平整的地方用修补砂浆进行修补；

3、对修补后的基面进行界面处理，用水性基 材处理剂进行滚涂或者喷涂，一遍即可，保证基面坚固不浮灰；

4、液体防水卷材，可采用滚涂或者喷涂的施工工艺，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。对于特殊部位，阴阳角、天沟、水管等地方可在头一遍表面铺设网格布加强处理；

5、保护层施工，在液体防水卷材成膜干燥后进行，在其表面要进行覆盖保护处理，可直接涂覆水泥砂浆保护层，也可采用专门的耐候保护层 涂料，采用滚涂或者喷涂施工，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。