

# 固沙宝掉沙返碱克星

产品名称	固沙宝掉沙返碱克星
公司名称	郑州京宇防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豫京宇 产地:河南郑州
公司地址	新郑市辛店镇岳庄（天宇无纺布制品厂院内）
联系电话	13526898098 13183008444

## 产品详情

### 固沙宝掉沙返碱克星

#### 产品简介

固沙宝是一种高效的固砂封闭界面材料，选用优质高分子聚合物乳液及多种助剂精制而成。能强力渗透入水泥/混凝土基层中，迅速产生交联反应并形成致密的封固层，有效的隔绝水凝胶凝材料返碱现象，同时在基层表面形成锚固作用，解决起砂问题，提高基层强度。

#### 产品特点

强效渗透、封闭固砂

附着力强、耐候性好

施工快捷、省工省料

清新自然、净味环保

#### 应用范围

室内外强度过低的砂浆/混凝土基面的加固、抗碱、封闭处理；

腻子层的加强处理；

石材、板材表面的防潮处理。

## 使用与施工

1. 基层处理:基层必须平整、牢固、干净、无明水,凹凸不平及裂缝处需先找平修补,渗漏处需先进行堵漏处理,阴阳角应做成圆弧形。
2. 配料:本产品为双组份,使用时按规定的比例计量取料,先将液料组份倒进搅料桶内用慢速电钻(约400转/分)搅拌,同时慢慢加入配套的粉料给份,搅拌5分钟左右直至获得均匀的混合物,\*静放10分钟后备用,配制好的混合料应尽快在2小时内用完。
3. 涂覆:施工前若基层过于干燥,先用水将基面稍微润湿,或用稀释料打底一道,可用毛刷或滚筒施工,每次施工宽度为120-200;立面可使用抹刀和刮板施工;对较易产生裂缝的地方,可铺设胎体增强材料。
4. 用量:在理想基层状况下,成活1?厚度理论用量为2.0;防水涂料应分层分遍涂布,设防标准请参照有关规范。
5. 注意:严禁在5?以下或雨中施工,不要在特别潮湿又不通风环境中和烈日下施工,否则影响成膜;外保护层装饰层应在防水涂膜完全干固后方可施工,具体要求参见GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》和GB50108-2001《地下工程防水技术规范》相关章节