

# 箱涵沉降缝橡胶止水带 盘锦300\*8可卸式橡胶止水带 2022新闻

产品名称	箱涵沉降缝橡胶止水带 盘锦300*8可卸式橡胶止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

箱涵沉降缝橡胶止水带 盘锦300\*8可卸式橡胶止水带 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

橡胶止水带产生质量问题的原因——环境温差：对于施工规模较大的建筑物来说，由于工期比较长，从伸缩缝施工完成到顶班覆土之间存在较长的时间，在这段时间内环境温度会发生很大的变化，在温度差的影响下，导致混凝土的线膨胀系数发生较大的变化，进一步使得混凝土的线膨胀量发生较大的变化，如此大的变形量使得作为定型产品的橡胶止水带难以适应，导致橡胶止水带出现应力集中，造成橡胶止水带发生断裂。

橡胶止水带断裂的处理措施——化学注浆法处理

对于底板伸缩缝止水带断裂可采用化学注浆外加可卸式止水带法进行补救。由于化学注浆材料具有良好的与混凝土粘接性能，待其形成固体后具有良好的弹性和遇水膨胀性。在注浆前应将先人工用钢钎将原来伸缩缝内的聚苯板、拉裂的止水带及其他杂物清理干净，然后用清希须处理部位500mm宽范围内的混凝土表面，使其达到表面干净、平整、光滑。缝内以及缝内其他杂物清理干净，可根据实际情况通过注浆管分次进行高压灌注，灌注之后在伸缩缝表面加防腐木条，之后外加顶压钢板；对于墙体伸缩缝则需在外侧增加钢筋混凝土挡板及嵌缝填料，之后在墙体顶部一米左右伸缩缝内用化学注浆进行封堵并使化学注浆与橡胶止水带搭接，形成水栓；待施工完成后应组织对伸缩缝宽度随气温变化的观测及地库结构总体变形量的观测，以便于控制补救质量。

## 中埋式橡胶止水带技术标准

- 1、我公司生产的中埋式橡胶止水带是采用幅加标准组织生产的，尺寸公差一律按幅加标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。
- 2、中埋式橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。
- 3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

### 遇水膨胀橡胶止水带主要性能指标：

我公司生产的遇水膨胀橡胶止水带膨胀防shui线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。

### 遇水膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002）：

- 1、膨胀橡胶止水带da吸水膨胀率150%-300%。
- 2、可以在高温150 不流淌
- 3、低温-25 不硬脆。
- 4、止水带的耐水压20 × 30mm可达1.5mpa以上性能指标均已通过幅加级检测。