

300*8埋入式橡胶止水带 营口地铁工程用橡胶止水带 2022新闻

产品名称	300*8埋入式橡胶止水带 营口地铁工程用橡胶止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

300*8埋入式橡胶止水带 营口地铁工程用橡胶止水带 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品。橡胶止水带作用与原理橡胶橡胶止水带的质量达到GB18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。

我厂生产的橡胶止水带有如下特点：

- 1、要求橡胶止水带接口对接简易，安quan可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安quan可靠，从而为施工缝伸缩缝的防shui质量提供了更完善、更安quan可靠的保证。
- 2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行zui有效、zui经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防shui质量更加安quan可靠耐久。
- 3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

橡胶止水带以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60。当温度超过70，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

不同材质，不同型号价格也不尽相同，就施工项目而言，项目的大小和位置决定了部分价格。物料运输因素和人力成本也决定了价格会有不同。

止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定：

- a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；
 - b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；
 - c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；
 - d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；
 - e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用天然橡胶止水带；-40 ~ 60 时选用三元乙丙橡胶止水带
 - f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。
- a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；