

350*8.钢边式橡胶止水带 延边污水处理厂用橡胶止水带 2022新闻

产品名称	350*8.钢边式橡胶止水带 延边污水处理厂用橡胶止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

350*8.钢边式橡胶止水带 延边污水处理厂用橡胶止水带 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

钢板止水带又称止水钢板，是重要的止水带类型，属于金属板止水带，分为：普通钢板止水带、镀锌钢板止水带，常用的金属板止水带还有不锈钢板止水带、铜板止水带。规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等规格，可根据用户要求订做。

通常为便于操作，加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的钢板止水应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。如在水平缝施工使用钢板止水带应慎重

主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用钢板止水带它可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。钢板橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

钢边橡胶止水带的施工方法:

在钢边边缘没有工艺孔，在安装浇筑混凝土时，可以将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑捣实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。

钢边橡胶止水带使用安装：

止水带的钢边材质选用镀锌钢边，橡胶可根据客户要求选项用优产优标ran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。橡胶与钢边能产生非常好的粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达 $80 \sim 10N/2.5mm$ ，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱现象出现。

中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。钢边橡胶止水带表示方法及适用范围及表示方法：

产品代号：TT示我公司生产的。(NR)表示天ran胶；(CR)表示氯丁胶；(NBR)表示丁腈胶。

TTGB型(NBR)350-表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度 $-35 \sim 60$ 。

TTGB型(NR)-450表示采用我公司生产的钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天ran橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度 $-40 \sim 60$ 。

TTGB型(CR)-380表示采用我公司生产的橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 $-35 \sim 60$ 。