

冷库用双开电动门冷库门 冷藏用制冷设备

产品名称	冷库用双开电动门冷库门 冷藏用制冷设备
公司名称	上海榄鸽制冷设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:冷藏用制冷设备 种类:冷库门
公司地址	上海市青浦区徐泾镇华徐公路688号1幢2层A区246室
联系电话	021-31236289 13636558987

产品详情

类型 冷藏用制冷设备 种类 冷库门

as系列电动平移门选材合理，采用国际先进技术，制作精美，具有密封、隔热良好，使用寿命长的特点。同时具有库内脱险安全装置，安全实用。

导轨装置

铝合金制作导轨，其内由导向轮装置与压紧轮装置配合动作，使门在开启时与门框分离，在关闭时向门框与地坪压紧。

传动系统

采用蜗轮蜗杆减速，同步带传递运动，同时配以电磁离合器自动实现电、手动的转换，确保了电动门的安全性及实用性。

电控系统

施耐德名牌电器元件，保证了电控系统的可靠性与耐用性，plc可编程序控制器使用电控系统的线路路大大简化，外部只需一些开关量信号元件与plc相连，plc采集各开关电的信号进行集中处理，使门的控制达到完美的效果。

应用行业

食品、工业、超市、仓储、制药、零售。

适用环境

冷冻间、冷藏间。

可选配件

1.视窗 电加热膜玻璃视窗，由于采用了电加热技术，玻璃上不结露，视线清晰。2.防撞柱 装于门洞内外两侧，防止运输车误撞门体。

密封条

使用三元乙丙制作，其耐化学稳定性好，耐用老化性能优异，温度适应性广，长期工作温度为-50摄氏度~+130摄氏度。

门板

采用聚氨酯与面板整体发泡，外观平整，保温性能好，对于特大门可先发泡小板，现场拼接门板，包边采处适当措施断开冷桥，保证了使用性能及节能要求。

门框

采用彩钢板发泡门框、铝合金或c型钢上包制不锈钢，外观整洁大方，经久耐用，克服了木制门框强底低、易腐烂的缺点。并配自限温电热带，不需温控或人工开关电源。