## 带钢丝铜芯电缆 带钢丝铜芯电缆厂家

产品名称	带钢丝铜芯电缆 带钢丝铜芯电缆厂家
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股精绞无氧裸铜丝 绝缘:混合弹性体TPE 护套:耐候弹性体PVC/PUR
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

# 产品详情

产品简介

带钢丝铜芯电缆,带钢丝铜芯电缆厂家广泛应用于建筑施工垂直升降机、斗轮机卷筒卷盘、港口门座式起重机、抓斗装(卸)船机、集装箱起重机、大型龙门吊式起重机、塔式起重机等重型机械设备的链接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装

详细介绍

带钢丝铜芯电缆,带钢丝铜芯电缆厂家技术参数

额定电压: Uo/U 450/750V

测试电压:2500V

zui小弯曲半径

固定敷设:6×D

移动安装:8×D

PVC护套使用温度

固定敷设:-30 至+70

移动安装: -20 至+70

#### PUR护套使用温度

固定敷设:-55 至+105

移动安装:-50 至+105

抗辐射强度:8×107cJ/kg(聚氨酯卷筒电缆为5×107cJ/kg)

阻燃性:符合IEC60332-1或-2

带钢丝铜芯电缆,带钢丝铜芯电缆厂家耐油性与耐化学性可分别参见耐油性、耐化学性附表

产品特性 柔性、高强度抗拉性抗撕裂、耐弯折性能稳定

良好的耐油性、耐磨性、耐寒性和耐候性能

供应卷筒电缆扁平柔性结构设计科多根捆绑使用节省了电缆的安装空

间

#### 产品特性

更高强度抗拉性抗撕裂、耐曲抗扭、耐磨耐刻痕和较重的机械负荷

耐寒、防水解和微生物、防油和冷却剂

抗辐射、耐臭氧、耐候、耐酸碱盐雾腐蚀、抗溶剂

### 产品结构:

导体: 多股精绞无氧裸铜丝符合VDE0295 CLASS 5或6标准

绝缘: 优质混合弹性体TPE等材料柔软绝缘

颜色标识:彩色芯线或者黑色线体白色数字编号,3芯以上带有黄/绿双色接地线

加强件: 黄麻绳填充、镀锌钢丝绳、凯夫拉抗拉纤维以及旗杆绳等组合抗拉卷筒电缆元件

芯线结构:防扭结构分层;分组式间隙填充

内护套: 环保材料PVC。

护套材料:特殊混合耐候弹性体PVC/PUR材料

护套颜色:黑色(RAL9005)/灰色(RAL7001)/橙色(RAL2003)

备注:电缆可提供来样、来图加工定制生产卷筒电缆系列产品。