

双组份聚硫建筑密封胶 伊春自流平型聚硫密封胶 2022新闻

产品名称	双组份聚硫建筑密封胶 伊春自流平型聚硫密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫建筑密封胶 伊春自流平型聚硫密封胶 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！

聚氨酯密封膏组成

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有A、B两组份组成。A组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

聚氨酯密封胶有如下特点：优良的耐磨性；低温柔软性；性能可调节范围较广；机械强度大；粘接性好；弹性好，具有优良复原性，可适合于动态接缝；耐候性好，使用寿命可达15~20年；耐油性能优良；耐生物老化；价格适中。

聚氨酯密封胶也有一些缺点。如：不能长期耐热；浅色配方容易受紫外光老化；单组分胶贮存稳定性受包装及外界影响较大，通常固化较慢；高温热环境下可能产生气泡和裂纹；许多场合需要底涂。同时聚氨酯密封胶耐水性也较差，特别是耐碱水性欠佳。

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶，它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。该产品配用油漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性，施工方便、操作简单，是建筑施工，防水止渗不可缺少的密封材料。

双组份聚硫密封胶的应用范围：虽然双组份聚硫密封胶的价格较贵，应用受到一定的限制，但是由于它有各种优良的物理化学性能，所以在各种大型工程上均得到广泛应用。

- 1、 建筑业：大型建筑屋顶的密封，地下室伸缩缝
- 2、 水利工程：南水北调工程，西江引水工程
- 3、 机场道路：济南机场，北京机场。
- 4、 污水处理厂：据不完全统计国内90%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组份聚硫密封胶密封的。
- 5、 地铁及隧道工程：北京地铁防水工程、天安门站的顶板都是用双组份聚硫密封胶密封的。
- 6、 航天航空业：飞机油箱、座舱的密封。
- 7、 汽车工业：汽车门的防震密封。
- 8、 石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。
- 9、 电子电器工业：如冰箱、冰柜的玻璃门。