

低温冷却循环泵 金宝华 230 (mm)

产品名称	低温冷却循环泵 金宝华 230 (mm)
公司名称	武汉金宝华科技有限公司
价格	6900.00/台
规格参数	品牌:金宝华 工作室尺寸:230 (mm)
公司地址	洪山区珞狮南路南国雄楚广场精品生活馆A3单元17层14号
联系电话	027-87876890 13707180409

产品详情

品牌	金宝华	型号	DLSB-5/10.20.25.30.40.50.80 .120
工作室尺寸	230 (mm)	温度范围	液体温度-120 ()
温度波动度	1 ()	控温方式	智能控温
适用范围	低温实验		

027-59706259 13707180409

dlsb-5/25

dlsb-30/20

规格型号	储液容积(l)	空载调节范围()	温度波动度()	制冷量	循环泵流量(1/min)
------	---------	-----------	----------	-----	--------------

dlsb-5/10	5	-10-98	0.1	1328 - 319	20l/min	
dlsb-5/20	5	-20-98		1328 - 319		
dlsb-5/25	5	-25-98		1894 - 447		
dlsb-5/30	5	-30-98		2733 - 627		
dlsb-5/40	5	-40-98		2036 - 602		
dlsb-5/60	5	-60-98		2036 - 330		
dlsb-5/80	5	-80-室温		2036 - 180		
dlsb-5/120	5	- 120 - 室温		3888 - 160		
dlsb-10/10	10	- 10 - 98		1894 - 884		
dlsb-10/20	10	- 20 - 98		2733 - 813		
dlsb-10/25	10	-25-98		3256 - 990		
dlsb-10/30	10	-30-98		2036 - 1022		
dlsb-10/40	10	-40-98		2628 - 748		
dlsb-10/60	10	-60-98		3679 - 510		
dlsb-10/80	10	-80-室温		3679 - 160		
dlsb-10/120	10	- 120 - 室温		4997 - 120		
dlsb-20/20	20	-20-98		3255 - 990		
dlsb-20/30	20	-30-98		2628 - 1350		
dlsb-20/40	20	-40-98		3809 - 989		
dlsb-20/60	20	-60-98		4997 - 510		
dlsb-20/80	20	-80-室温		7828 - 233		
dlsb-20/120	20	- 120 - 室温		7828 - 160		
dlsb-30/20	30	-20-98		6249 - 1825		
dlsb-30/30	30	-30-98		3809 - 1801		
dlsb-30/40	30	-40-98		4829 - 1140		
dlsb-30/60	30	-60-98		4997 - 160		
dlsb-30/80	30	-80-室温		7828 - 180		
dlsb-30/120	30	- 120 - 室温		10364 - 210		
dlsb-40/20	40	-20-98		3809 - 989		30l/min
dlsb-40/30	40	-30-98		4997 - 2468		
dlsb-40/40	40	-40-98		7828 - 2178		
dlsb-40/80	40	-80-室温		1273 - 3258		
dlsb-40/120	40	- 120 - 室温	1247 - 3462			
dlsb-50/10	50	-10-98	9428 - 4188	± 0.5		
dlsb-50/20	50	-20-98	15786 - 3694			
dlsb-50/30	50	-30-98	7549 - 3540			
dlsb-50/40	50	-40-98	10364 - 2565			
dlsb-50/60	50	-60-98	1442 - 2780			
dlsb-50/80	50	-80-室温	1210 - 2620			
dlsb-50/120	50	- 120 - 室温	1298 - 2562			
dlsb-80/20	80	-20-98	15786 - 3604		40l/min	
dlsb-80/30	80	-30-98	8842 - 1941			
dlsb-80/40	80	-40-98	10364 - 1631			
dlsb-80/80	80	-80-室温	10364 - 2565			
dlsb-80/120	80	- 120 - 室温	10364 - 1735			
dlsb-100/20	100	-20-98	11325 - 2100			
dlsb-100/30	100	-30-98	15786 - 3694			
dlsb-100/40	100	-40-98	10364 - 2565			
dlsb-100/80	100	-80-室温	105786 - 3273			
dlsb-100/120	100	- 120 - 室温	105786 - 2175			

生产厂家能力：1-30台/月

性能及优点： 国际著名厂家原装全封闭压缩机组、循环水泵，性能先进、质量可靠；(2)制冷机组专用继电器、制冷部件，为进口原装高品质器件；(3)数显温度显示、微电脑控温，操作简单、醒目；(4)循环系统采用防腐、降低温液体污染的功能；(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成；(6) (-40) - (-60) 条件下的实验，可把冷却液输送给所使用的场所，内设有循环泵

产品包装：木箱

产品用途：适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备(可根据用户需求定做大容量的低温冷却液循环泵)

售后服务：包运输 质保一年