

高寒高海拔地区20千瓦柴油款

产品名称	高寒高海拔地区20千瓦柴油款
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

高寒高海拔地区20千瓦柴油款

大泽发电机控制系统有什么点？

(1)保持供电的连续性和可靠性。

大泽发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当大泽发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动用大泽发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

(2)提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

(3)加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作情况以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到0秒就能启动成功，恢复供电。

(4)减少操作能源，改善劳动条件。大泽发电机组的机房运行时的环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。

型号： TO22000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率：20KW
- 2.备用功率：22KW
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V
- 5.启动方式：电启动
- 6.机构类型：静音式
- 7.功率因素：0.8/1.0
- 8.相数：单/三相
- 9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机类型：小型动力
- 2.发动机型号：YOTO2200
- 3.冷却方式：水冷却
- 4.额定转速：1500r/min
- 5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统：直喷式
- 7.进气方式：涡轮增压
- 8.绝缘等级：H级
- 9.调速方式：机械调速
- 11.油箱容量：50L
- 12.机油类型：SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型：0#、-10#
- 14.发电机转速：1500r/min

三.整机参数：

- 1.燃油表：有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包