

LXSR-25C/E 旋翼湿式热水表 家庭用表 水表仪表

产品名称	LXSR-25C/E 旋翼湿式热水表 家庭用表 水表仪表
公司名称	厦门市龙腾实业有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:鹭通铜罩 型号:LXSR-25C/E 类型:热水表
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门市嘉禾路392号国泰大厦8楼
联系电话	86 0592 5811906 13358396073

产品详情

品牌	鹭通 铜罩	型号	LXSR-25C/E
类型	热水表	结构形式	旋翼式水表
精度等级	B级	公称通径	25 (mm)
公称压力	1 (MPa)	分界流量	0.15 (m ³ /h)
工作温度	90 ()	最大刻度	9999
最小读数	0.0001		

lxsr-25c/e 旋翼湿式热水表 防倒表 高灵敏水表 家用水表

本系列水表用于家庭或一个居民单位测量流经自来水管道的冷饮用水的用量

压力损失曲线

流量误差曲线图：

旋翼式水表

是速度式水表的一种，是世界上用得最多的水表品种。

在国家标准中，速度式水表的定义为“安装在封闭管道中，由一个动力元件组成，并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时，驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转，而水流的流速与叶轮的转速

成正比，因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数，故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接，使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数，从而记下通过水表的水量。

一、多流束水表

多流(束)水表：水流通过水表时，有多束(股)水流从叶轮盒四周流入，驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。

二、单流束水表

单流(束)水表：水流通过水表时，仅有一束(股)水流驱动叶轮旋转。单流水表的公称口径一般为15(或者13)~25mm，体积较小，误差调节装置放置在外部

型号	公称口径	计量等级	始动流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
			m ³ /h		l/h		m ³	
lxsr-15e	15	a	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		b				120		
lxsr-20e	20	a	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		b				200		
lxsr-25e	25	a	7	3.5	350	140	0.0001	99999
		b				280		
lxsr-32e	32	a	12	6	600	240	0.0001	99999
		b				480		
lxsr-40e	40	a	20	10	1000	400	0.001	99999
		b				800		
lxsr-50e	50	a	30	15	4500	1200	0.001	99999
		b				3000		

公称口径	长	宽	高	连接法兰		重量
				d	d	
15	165	99	106	g 3/4b	r1/2	1.4
20	195	99	106	g 1 b	r3/4	1.7
25	225	104	112	g 1-1/4 b	r1	2.4

32	230	104	112	g 1-1/2 b	r1-1/4	2.5
40	245	128	156	g 2 b	r1-1/2	4.5
50	280	128	181	connecting flanged1=160 d2=125 4-m16		12

小口径水表自己动手安装，可以节省请水电师傅的钱！具体安装方法如下：

- 1.拿出水表接头，将螺母套进螺杆里，然后将生料带按顺时针方向缠在螺杆的丝牙上（水表两边的接头都要缠），如下图
- 2.用扳手将缠有生料带的接头分别旋进水表前后的管道接头上，如下图
- 3.将水表垫片放入水表接头的螺母里（两边都要，防止漏水），如下图
- 4.将水表装在水表接头上（注意：水表身上的箭头要跟水流方向一致），如下图
- 5.用扳手将水表接头螺母锁紧（注意：要一手扶住水表），水表安装完毕。如下图

承诺：用户在遵守安装使用及注意事项的条件下，从本厂交货之日起一年内如发现因制造不良而发生的
质量问题，在铅封完整的情况下，本厂负责免费修理或调换。

厦门市龙腾实业有限公司

联系人：李先生 13358396073 郑小姐 15160724012

阿里巴巴中文网站：www.xmlt18.cn

阿里巴巴国际网站：<http://xmlt18.net.cn>

公司主营：旋翼式（立式）（垂直）（液封）（防倒）湿式冷（热）水表/水平螺翼式冷（热）水表

品牌：鹭岛宝岛 鹭通