

河南膨胀型钢结构防火涂料厂膨胀型钢结构防火涂料绿色环保用着可靠

产品名称	河南膨胀型钢结构防火涂料厂膨胀型钢结构防火涂料绿色环保用着可靠
公司名称	河南联研防火科技有限公司
价格	24.00/件
规格参数	品牌:联防防火涂料 按溶剂分类:水溶性 用途范围:工业商业石油化工厂房等
公司地址	郑州市二七区航海路连云路正商航海广场B座1004
联系电话	18937179792

产品详情

水性钢结构防火涂料是一种新型水性防火涂料，涂刷于建筑物及构筑物内的钢构件表面，涂刷于钢构件表面，遇火时涂料迅速膨胀形成炭化耐火隔热保护层，从而提高钢结构的耐火极限

施工工艺

- 1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。
防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。
- 2.施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。
- 3.本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前，应将涂料搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂刷、不流淌即可。
- 4.遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜，一般不超过0.5mm。
在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度，但以不流淌为宜。
- 5.一遍实干后，用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉，能更好地体现出装饰效果。
- 6.本产品也可用喷涂方法进行涂装，涂装步骤于刷涂方法基本一致。