

锅炉辅机加药设备,磷酸盐加药装置,联氨加药装置

产品名称	锅炉辅机加药设备,磷酸盐加药装置,联氨加药装置
公司名称	连云港景全机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	加药装置品牌:东劭牌电力设备 加药量:L/H 计量泵扬程:m
公司地址	连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米
联系电话	0518-85308777 13305136428

产品详情

锅炉加药设备可用于电厂电站锅炉给水加氨和加联氨、凝结水加氨和加联氨、停炉保护加氨和加联氨及锅炉加磷酸盐，也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。

单元组合式（撬装整体式）加药装置，主要有溶药箱、搅拌器、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、压力表、缓冲罐、液位计、控制柜等组成一体化安装在一个底盘上。用户只需将加药装置安放在加药间，将进水口、出药口接好并接通电源即可启动投入运行，这种撬装整体式加药装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，对整机系统的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。

磷酸盐加药装置用于直接向锅炉汽包内加药的装置，使汽包系统工作在很好的状态，可以延长热力设备的使用寿命，保证热水设备长期稳定地安全运行。可以在手动和自动两种模式下运行。自动模式下运行可以选配锅炉取样装置、在线磷酸根仪、在线PH仪及带触摸屏PLC，可根据磷酸根含量或者PH值实现磷酸盐溶液的自动投加。

联氨加药装置是继除氧器之后实现进一步强化除氧的化学方法。锅炉水汽系统中的溶解氧是引起热力设备腐蚀，威胁锅炉安全运行的主要因素。给水中加入联氨是继除氧器之后实现进一步强化除氧的化学方法。联氨的加药量要求控制严格，加药量过少，保证不了除氧效果，因而达不到防止锅炉系统腐蚀保障电厂安全经济运行的目的；而加药量过多，不仅造成不必要的浪费，而且还会导致环境污染。采用联氨自动加药装置，则可以根据锅炉的实际运行工况自动调整联氨的加入量，使给水中联氨的浓度保持在最佳范围内。

东劭牌电力设备锅炉辅机产品有：MCY型旋膜式除氧器，LP型连续排污扩容器，DP型定期排污膨胀器，

FQ型分气缸，SK型疏水扩容器，JY型加药装置，QYL型取样冷却器，ZP及FW型风机消声器，MMS及MMP型锅炉排汽用消声器，BL型冷却器等。东励牌电力设备汽轮机辅机类主要产品有：N型凝汽器，JD型低压加热器，JG型高压加热器，C型射汽抽气器，CS型射水抽气器，CD型启动抽气器，CQ型汽封抽气器，LQ型汽封冷却器，YL型冷油器，LS型滤水器，LY型滤油器，WY型减温减压器，WJ型减温器，S型疏水器，SK型疏水扩容器，疏水膨胀箱，均压箱，SL型疏水冷却器，LW型二次滤网，QW型收球网与YH型润滑油预热器，QSLR型汽水分离再热器，SJ型水水热交换器等。

锅炉辅机,加药设备,磷酸盐,联氨,凝聚剂,缓蚀剂,酸碱,加药装置厂家 连云港景全机械有限公司。