

保温棉密度检测 导热系数检测 保温棉吸水率检测

产品名称	保温棉密度检测 导热系数检测 保温棉吸水率检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

保温棉密度检测 导热系数检测 保温棉吸水率检测

性能项目

指标

遵从标准 standard

材料类型

柔性橡塑发泡材料

GB/T 17794-2008

外观

黑色

泡孔结构

完全闭泡

表观密度

95

GB/T 6343

氧指数

32%

GB/T 2406

烟密度等级 SDR

75

GB/T 8627

导热系数

0 时 0.034

-20 时 0.031

40 时 0.036

GB/T 10294

透湿性能

透湿系数

2.8×10^{-11}

GB/T 17146-1997

湿阻因子

7.0×10^3

真空吸水率 %

10

燃烧性能

难燃B1级

GB 8624-1997

当用于建筑领域时,不低于C级

GB 8624-2006

燃烧产烟毒性

ZA3安全等级

GA 132-1996

尺寸稳定性% 105 ±3 , 7d

GB 8811

撕裂强度 N/cm

2.5

GB/T 10808

压缩回弹率% (压缩率50% , 72h)

70

GB/T 6669-2001

耐臭氧性 (臭氧分压202mPa,200h)

不龟裂

GB/T 7762

抗老化性 150h

轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形

GB/T 16259

适用温度范围

-20-110

GB/T 17794