

锅炉辅机消声降噪,蒸汽消声器,通风排气消音器

产品名称	锅炉辅机消声降噪,蒸汽消声器,通风排气消音器
公司名称	连云港景全机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	消音器品牌:东励牌电力设备 消声器介质:蒸汽,空气,压缩空气.. 介质参数:流量,压力,温度
公司地址	连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米
联系电话	0518-85308777 13305136428

产品详情

东励牌电力设备设计制造工业用蒸汽消声器,通风排气消音器等消声降噪音设备及噪声综合治理,产品已被广泛应用于国内发电厂、热电厂、钢铁厂、水泥厂、石化企业等工矿企业的蒸汽热力系统,燃汽燃油锅炉排汽放散及通风管道,鼓、引风机等设备汽流(气流)扰动产生噪声的有效消声降音。

东励蒸汽消声器适用的热力设备蒸汽排放对象种类繁多,我公司可根据您所提的蒸汽排放工况参数(针对的消声降噪音设备,例如安全阀排汽、锅炉对空排汽、低压蒸汽放空、管道吹管;排汽量 $Q=t/h$;蒸汽压力\温度 $P=MPa$ $t=$ 及接管尺寸 $= \times mm$)设计制造相应满足于运行工况的降噪消声器设备。我公司蒸汽消声器有小孔喷注型蒸汽消声器,通孔阻声型蒸汽消声器(抗喷阻型消声器),复合型蒸汽消声器可供选择。

通风排气消音器因在实际噪声控制工程中,噪声以宽频带居多,通常将阻性吸音降噪声及抗性消声降音结构组合起来,以控制高强度的宽频带噪声。

抗性消音器它与阻性消声器消声降噪原理不同,它不能直接吸收声能,而是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声降音的目的。分为扩张室式消声器及共振式消音器。阻性消音器是一种吸收型消音降噪声设备,根据气流通道结构的不同,一般分为直管式、片式、折板式、蜂窝式、声流式、迷宫式和弯头式等。阻性消音器是利用声波在多孔性吸声材料传播时,受摩擦和粘滞阻力,将声能转化为热能耗散掉,从而达到消声降音的目的。它是所有消音器中应用较为广泛的一类消声器。

东励电力设备锅炉蒸汽消声器设备主要有锅炉对空排消声器,锅炉安全阀排汽消声器。

锅炉对空排消声器应用于锅炉启动生火对空排汽消音降噪声。锅炉安全阀排汽消声器用于安全阀、

泄压阀等排汽阀排汽放空时消声降噪音。

东励蒸汽类消声器按结构分类有小孔喷注型消声器（MMP型锅炉消声器、MMS型锅炉消声器），通孔阻声型消声器，又称：抗喷阻型消声器（TB型锅炉消声器、TA型锅炉消声器）及复合型排汽消声器（FHX型锅炉消声器）可供选择。

东励牌ZP-B、ZP-A系列通风排气消音器适用于各类高压离心式风机、轴流式风机、罗茨风机进口、出口及通风管道引射噪声的消减。风机进出口消声器的形式均采用对中、高频宽带特性有较好效果的阻性吸音降噪原理，对低、中频和脉动特性时有良好效果的抗性消声降音原理以及微穿孔消声器和阻抗复合型消音器。

锅炉辅机消声降噪,蒸汽消声器,通风排气消音器采购须知

蒸汽消声器采购说明：排汽量 $Q=t/h$ ；蒸汽压力\温度 $P=MPa/t=$ 接管尺寸= \times mm)

通风排气消音器采购说明：介质流量 $Q=$ 立方/小时；介质压力\温度 $P=Pa/t=$
接口尺寸= \times mm\mm \times mm

东励牌电力设备锅炉辅机类产品有：MCY型旋膜式除氧器，RN型余热收能器，LP型连续排污扩容器，DP型定期排污膨胀器，SK型疏水扩容器，FQ型分汽缸，JS型集水器，FS型分水器，JY型加药装置，QYL型取样冷却器，FH型自抽式飞灰取样器，MF型煤粉取样器，ZP及FW型风机消声器，MMS及MMP型锅炉排汽用消声器等。

东励牌电力设备汽轮机辅机类主要产品有：N型凝汽器，JD型低压加热器，JG型高压加热器，C型射汽抽气器，CS型射水抽气器，CD型启动抽气器，CQ型汽封抽气器，LQ型汽封冷却器，YL型冷油器，LS型滤水器，LY型滤油器，WY型减温减压器，WJ型减温器，S型疏水器，SK型疏水扩容器，疏水膨胀箱，均压箱，SL型疏水冷却器，LW型二次滤网，QW型收球网与YH型润滑油预热器，QSLR型汽水分离再热器，SJ型水水热交换器等。

蒸汽,通风,排气,锅炉对空排,安全阀放空,风机,消声器,消音器厂家 连云港景全机械有限公司。