

# 汽车线束厂家 河北汽车线束 襄阳群龙

产品名称	汽车线束厂家 河北汽车线束 襄阳群龙
公司名称	襄阳群龙汽车部件股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳深圳工业园深圳大道7号
联系电话	13774187482 13774187482

## 产品详情

护套分塑料护套和橡胶护套两种，汽车线束加工，塑料护套是用来线束与线束间对接或线束与车上用电器之间对接的连接件；橡胶护套是用来车体过孔定位或用于线束的防水密封。管材对线束起着保护、防水作用，同时也能起到减震降低噪音的作用。管材一般有PVC管，波纹管，热缩管，硅胶管等等。管类材料一般被用在汽车湿区，也就是工作环境恶劣的地方，如发动机仓、底盘等。热缩管分为单壁热缩管和双壁热缩管，单壁热缩管一般用于接地端子或中压端子的绝缘保护，双壁热缩管主要用于安装在湿区的线束的接点绝缘防水。

### 高压线束设计考虑因素\_新闻中心

高压线束设计考虑因素1.高电压电池包的电压为100~400V的高电压，这对高压线束的绝缘提出更好的要求，汽车线束厂家，做好良好的绝缘，《GBT18384.3-2015电动汽车安全要求第3部分：人员触电防护》规定在大工作电压下，直流电路绝缘电阻应大于100 /V，交流电路应大于500 /V。经过这些年的发展，目前高压线束的技术也比较成熟，但是绝缘电阻这个应该是我们设计关注的点。

2.大电流襄阳高压线束，襄阳线束生产厂在高压系统中，高压电流瞬间能够打到几百安培，电动汽车线束，这对高压线束的载流能力要求高。进行高压线束设计的时候，要充分考虑。3.防护等级因为水和灰尘的侵蚀容易造成线束的绝缘性能下降，造成高压击穿、漏电等安全隐患，高压线束进行布置的时候要特别注意，避免布置在有积水的地方，若布置在地板下面，河北汽车线束，应该增加相应的遮挡物。但是即使这样，高压线束的设计防护等级应该高，满足IP67标准要求。

为了满足虚拟环境下线束模型可操作性好的要求，采用了基于离散控制点的线束和管路建模技术，并通过基于曲线的光顺算法提高线束模型的拟实化程度，通过圆角规整算法完成管路模型的圆弧过渡。机电系统环境下线束的工作原理襄阳汽车线束厂，襄阳高压汽车线束在应用于汽车外部和引擎罩下方时，将线束的电触点密封是重要的。对于连接器制造商来说，提供价格低、稳定性高、装配容易的潜式连接器解决方案是一件极具挑战性的事情。在高密度或多引脚系统中，采用垫片密封件或多孔密封环是一种标准做法。设计时，这类密封件有两个主要问题解决。

汽车线束厂家-河北汽车线束-

襄阳群龙(查看)由襄阳群龙汽车部件股份有限公司提供。襄阳群龙汽车部件股份有限公司是湖北襄樊,连接器的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在襄阳群龙领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创襄阳群龙更加美好的未来。