

PAC-1505F 多媒体管理中心

产品名称	PAC-1505F 多媒体管理中心
公司名称	上海歌诗亭科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:H-WIT 型号:PAC-1505F 产地:中国
公司地址	上海市长宁区通协路269号建滔商业广场2号楼717室
联系电话	15000572897

产品详情

科技技术在不断进步,产品功操作越来越"傻瓜化",而作为工程视听产品,对音质及视频的追求更是进入高保真、高清的时代,新版AV有源控制中心就是应时代要求而生,沿用PAC系列家族开发平台,结合用户实际需求而开发的新一代高清视听级工程产品,提供多用途、一体化的解决方案,广泛应用于会议室、报告厅、多媒体教室、多功能厅、酒店、展厅、宗教场所等。科技技术在不断进步,产品功操作越来越"傻瓜化",而作为工程视听产品,对音质及视频的追求更是进入高保真、高清的时代,新版AV有源控制中心就是应时代要求而生,沿用PAC系列家族开发平台,结合用户实际需求而开发的新一代高清视听级工程产品,提供多用途的解决方案,广泛应用于会议室、报告厅、多媒体教室、多功能厅、酒店、展厅、宗教场所等。

新一代高清有源控制中心主要特点：

- 1、高清HDMI输入输出，支持3D视频格式，图象更真实，细腻，效果更震撼；
- 2、高清录音功能，方便会议记录整理及重要会议内容保存。
- 3、数字功放，采用IR设计方案，效率高，音质清晰，穿透力强；
- 4、内置基于DSP算法自适应反馈抑制功能（AFC），解决话筒啸叫问题，不需要调试，一键解决；
- 5、无失真动态噪音消除功能（ANS），降低系统本底及环境噪声，还原一个干净高清的视听环境；
- 6、串口RS-232控制及拓展面板控制功能，控制操作更灵活；
- 7、工艺精良，采用SMT贴片工艺，线路工整，美观，降低因电路设计不合理所产品生的电磁干扰，给系

统带来噪音；

8、沿用PAC系列一贯设计理念，外观简约、不失时尚。

功能介绍：

- 1、6路平衡话筒信号输入，每路单独带48V幻像电源及音效处理；
- 2、4路HDMI高清输入、1路输出，支持3D视频格式，分辨率达1080p/60Hz，使用标准AWG26线缆输入传输距离达25米，输出传输距离达15米；
- 3、基于DSP算法自适应反馈抑制功能（AFC），一键处理，无须调试，传声增益提升幅度：9~12dB；
- 4、噪音消除功能（ANS），大程度降低系统本底及环境噪声，信噪比提升18dB；
- 5、高清录音功能，采样频率48KHz,USB2.0传输,128KBP/S MP3格式；
- 6、带2路音视频主输出、独立录音输出口、辅助输入输出、独立的效果信号发送返回通道等多种线路处理接口；
- 7、4路音视频信号切换、立体声及复合视频；
- 8、RS-232串口通讯及面板控制功能，可外接计算机或中央控制系统等；
- 9、内置双通道数字功放2×200W 8（1KHZ，THD 0.05%）；
- 10、超薄红外遥控器,使用更方便；
- 11、总输出静音功能；
- 12、关机记忆功能，保持上次的使用状态，无需多次调试；
- 13、有恢复出厂设置键，方便系统调试。

技术规格：

1、音频输入

接口		接口名称	通道数	标准输入电平	大输入电平	输入阻抗
MIC IN	后面板	XLR-3-31	6	-54dBu	-30dBu	2.7k
LINE ST1	-	RCA	1	-10dBu	+10dBu	10k
LINE ST2	A、B、C、D		4			
ST IN			-10dBu	+10dBu	10k	
效果返回		PHONO	3	+10dBu	+10dBu	10k

2、音频输出参数

接口	接口名称	标准输出电平	大输出电平	输出阻抗
效果输入	PHONO	-10dBu	+10dBu	470
REC OUT	RCA	2	-5 dBu	
LINE OUT		-10dBu		
主输出	XLR	-5dBu	+15dBu	470
RECORD前面板	USB	+20dBu		
扬声器输出	螺丝型接线端口	200W+200W (8 , 1KHZ , THD 0.05%)		

3、视频输入/输出参数

接口	参数	通道数
视频输入	RCA 1Vp-p , 75	4
高清输入	HDMI 1080p/60Hz (480p、 576p、 720p、 1080p)	
视频输出	2	
高清输出	HDMI (大带宽225MHz,大速率2.25Gbps)	1

物理规格：

电源要求	500W , AC220V
尺寸	430 × 132 × 385 (宽/高/深) mm
净重	16.1kg
工作温度	-15 至55