

马鞍山pvc地板厂家 马鞍山闽达

产品名称	马鞍山pvc地板厂家 马鞍山闽达
公司名称	马鞍山闽达工程机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	当涂县东誉城梦想家13栋33
联系电话	19855572517 19855572517

产品详情

对于低塑性材料，不仅没有屈服现象而且也不产生“缩颈”，pvc地板厂家，如球墨铸铁等。为调质钢和铸铁的力-伸长曲线对于无明显屈服现象的金属材料，多测定其规定非比例延伸强度 R_p ，表示试样卸除拉伸载荷后，其标距部分的规定非比例伸长达到规定的原始标距百分比时的应力。例如 $R_{p0.2}$ ：表示规定非比例伸长率达到0.2%时的应力，硬度材料抵抗局部变形，特别是塑性变形、压痕或划痕的能力称为硬度。PVC地板硬度是评定金属材料力学性能常用的指标之就已经标准化的金属硬度试验方法而言，硬度的实质是材料抵抗另一较硬材料压入的能力。目前，我国已经有了金属布氏硬度维氏硬度、洛氏硬度，里氏硬度努氏硬度、肖氏硬度试验方法的标准。

硬度试验的方法很多，有压入硬度试验法：静载压入硬度（如布氏硬度、洛氏硬度等），有动载压入硬度（如肖氏硬度）等；划痕硬度试验法（如莫氏硬度）。生产中常见的PVC地板是压入硬度试验布氏硬度A布氏硬度的特点及原理在日前的硬度试验方法中，布氏硬度试验方法是应用较广泛的静态力硬度试验方法。其特点是：用较大直径的球体可压出面积较大的压痕，适合于铸铁等晶粒粗大的金属材料硬度的测定。由于可以测定金属各组成部分的平均硬度值，因此很少受到个别组织的形响。

按表面分为未装饰面刨花板如砂光，未砂光和饰面刨花板如浸渍纸面刨花板装饰层压板饰面刨花板 饰面单板饰面刨花板；按用途分为家具室内装饰等一般用途的刨花板即类刨花板和非结构建筑用刨花板即类刨花板。装饰工程中常使用类刨花板的幅面尺寸有，厚度有

基层实辅，还可用于吊顶隔墙家具等均质刨花板为刨花板的新品种，合格品超过了类优级品普通刨花板标准，接近于中密度纤维板品型标准，生产成本又低于中密度纤维板，可用作强化木地板的基层等。

马鞍山pvc地板厂家-马鞍山闽达(推荐商家)由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。马鞍山pvc地板厂家-马鞍山闽达(推荐商家)是马鞍山闽达工程机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈纯。