KVVRP32控制电缆

产品名称	KVVRP32控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	8.00/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 KVVRP:KVVRP 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

一:产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。

二:产品执行标准

GB9330-88

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

三:使用特性

1. 交流额定电压: U0/U 450/750KV

2. zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70

3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

4. 电缆安装敷设温度应不低于0。

5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆*小为电缆外径的6倍

四:控制电缆型号

型号	名称
KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电
	缆
KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电
	缆
KVV22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电
	缆
KVV32	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制
	电缆
KVVR	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软
	电缆
KVVP-22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢
	带铠装控制电缆
KVVP2-22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带**钢带铠装
	控制软电缆

五:生产范围

型号	额定电压	导体标称截				
		面mm2				
1.0	1.5	2.5	4	6	10	
芯数						
KVV	450/750V或0	-	2 ~ 61	2 ~ 14	2 ~ 10	
	.6/1kV					

			 _	
KVVP				
KVVP2				
KVV22	7 ~ 61			
KVV32	19 ~ 61			
KVVR				
KVVRP	2 ~ 48			
KVVP-22				
KVVP2-22				
		-	 4	