

# 不锈钢电动高温刀型闸阀

产品名称	不锈钢电动高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-10NR不锈钢电动高温刀型闸阀、310S/2520高温电动锅炉排渣阀310S/2520高温电动排渣刀闸阀310S/2520高温电动刀型排渣阀310S/2520耐1000度高温电动排渣阀310S/2520高温电动排渣刀型闸阀310S/2520高温电动排渣插板阀310S/2520高温电动刀形闸阀310S产品简介

PZ973W-10NR不锈钢电动高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作,特别是在1000度左右高温下工作,无需任何冷却装置,且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能,密封性能好,阀板、阀体均使用高合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中\*的阀门。

不锈钢电动高温刀型闸阀电动装置参数:

- 1.电源:AC380V、50HZ。
- 2.标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。
- 3.防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4.防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4(不含乙炔)。
- 5.环境温度:-20 ~40
- 6.可选:配电气控制器

不锈钢电动高温刀型闸阀性能规范:

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

1000 1000

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

不锈钢电动高温刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢电动高温刀型闸阀连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M366008208001901025950898200024-M36680950