

山东华宁电伴热、电热带 自控温电热带

产品名称	山东华宁电伴热、电热带 自控温电热带
公司名称	山东华宁电伴热科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:山东华宁 型号:ZWK-P2
公司地址	山东省济南市商河县城区产业园新兴街
联系电话	85908708 13953159798

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	山东华宁
型号	ZWK-P2	常温电阻	20M ()
表面温度	105 ()	最大电压	600 (V)
功率	30-60 (W)		

[自控温电热带系列>>>](#)[中温系列>>>](#)

中温系列

产品信息：

一产品型号 同系列产品（qtv、zxw、zkw、zkwz、zbw、dzl等）：

产品名称	型号规格	功率（w/m 10 ² ）	工作电压（v）	最大
(阻燃)中温基本型	(zr)zkw-j	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温防护型	(zr)zkw-f	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽型	(zr)zkw-p	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽防护型	(zr)zkw-pf	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽防腐型	(zr)zkw-pf2	35、45、50、60	12~380	

例如：35zkw2-j 即:中温基本型，10² 时每米输出功率35w，工作电压220v。

zr45zkw3-pf 即:阻燃中温屏蔽防护型，10² 时每米输出功率45w，工作电压380v，具有阻燃、防爆、防护性能

二技术指标：1、温度范围：

最高工作温度 105 ± 5 ；

最高表面温度135 ；

最高承受温度：改良性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃135 、含氟聚烯烃180 、全氟材料205

2、施工温度：最低-40^o ,最佳施工温度为0^o 以上 3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量终

4、弯曲半径：20^o 室温时为12.7mm -30^o 低温时为35.0mm

5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20^o 时用1000vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小

6、工作电压指12、24、36、48、110、220、380伏特等，交直流两用，低电压产品不得在高电压条件下应用范围：

广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等行业的工艺管线、储罐伴热保温及防冻保温，其介质维持温度

基本型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，且环境湿度不大的场所；

防护型电热带一般用于无防爆、无防腐要求，但环境湿度较大的场所；

防爆型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度不大的场所；

防爆防护型电热带一般用于有防爆、无防腐要求，环境湿度较大的场所；

防爆防腐型电热带一般用于有防爆、有防腐要求，环境湿度较大的场所；

如果需要产品具有阻燃性，可以选择对应阻燃系列。