

批发供应批发自限温电热带

产品名称	批发供应批发自限温电热带
公司名称	山东华宁电伴热科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:山东华宁
公司地址	山东省济南市商河县城城区产业园新兴街
联系电话	85908708 13953159798

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	山东华宁
型号	DWK/DXW/ZKWD/DBW/ DBR/LV/DZL	常温电阻	小于20M ()
表面温度	小于205 ()		

一产品型号 同系列产品 (qtv、zxw、zkw、zkwz、zbw、dzl等) :

产品名称	型号规格	功率 (w/m 10)	工作电压 (v)	最大使用
(阻燃)中温基本型	(zr)zkw-j	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温防护型	(zr)zkw-f	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽型	(zr)zkw-p	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽防护型	(zr)zkw-pf	35、45、50、60	12~380	
(阻燃)中温屏蔽防腐型	(zr)zkw-pf2	35、45、50、60	12~380	

例如：35zkw2-j 即:中温基本型，10 时每米输出功率35w，工作电压220v。

zr45zkw3-pf
即:阻燃中温屏蔽防护型，10 时每米输出功率45w，工作电压380v，具有阻燃、防爆、防护性能。

二技术指标：1、温度范围：

最高工作温度 105 ± 5 ；

最高表面温度135 ；

最高承受温度：改良性聚烯烃105 、阻燃聚烯烃135 、含氟聚烯烃180 、全氟材料205

2、施工温度：最低-40 ,最佳施工温度为0 以上

3、热稳定性：通断各1000次，连续30天，电缆发热量维持在90%以上。

4、弯曲半径：20 室温时为12.7mm -30 低温时为35.0mm 5、绝缘阻：电缆长度100m，室温20 时用100 0vdc在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟，绝缘电阻最小值为1200m 。

6、工作电压指12、24、36、48、110、220、380伏特等，交直流两用，低电压产品不得在高电压条件下应用。