

胶印油墨VOC检测 江门油墨VOC测定

产品名称	胶印油墨VOC检测 江门油墨VOC测定
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

胶印油墨VOC检测 江门油墨VOC测定

油墨VOC测试标准主要是轻工行业标准QB/T

2929-2008溶剂型油墨溶剂残留量限量及其测定方法，于2008.07.01实施。此标准的主要内容如下：

1.范围

本标准规定了溶剂型油墨的溶剂残留量及其测定方法。

本标准适用于溶剂型油墨产品。

2.原理

将油墨试样制成一定面积，厚度的油墨印样，置于密封的平衡瓶内，在一定的时间和温度条件下，油墨印样表面的溶剂挥发，达到平衡时，取瓶内顶部气体用气相色谱仪测定，计算单位面积的溶剂残留量，以毫克每平方米（mg/m²）表示。

3.技术要求

溶剂型油墨的溶剂残留量应符合下表规定：

项目	残留量/（mg/m ² ）
溶剂残留量总和	10
苯、甲苯、二甲苯残留量总和	3

4. 试样报告

试样报告应至少包括以下内容:

- a) 受检产品名称；
- b) 测试依据或测试方法；
- c) 如果测试次数超过两次，注明测试次数；
- d) 实验结果；
- e) 偏离测试依据的任何实验条件；
- f) 本标准中未规定的并可能影响结果的任何操作；
- g) 测试日期；
- h) 测试用仪器。