

烟台氟碳漆厂家 率土 钢结构金属氟碳漆

产品名称	烟台氟碳漆厂家 率土 钢结构金属氟碳漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:率土 型号:H55 产地:青岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

烟台氟碳漆厂家 率土 钢结构金属氟碳漆氟碳漆广泛用于船舶、桥梁、集装箱、栈桥、管线、网架、机械设备、石油、化工、油、气储罐、大型钢结构等防腐，建筑外墙装饰。项目 指标颜色及外观 各色，外观平整光亮粘度（涂4-杯25 ）（S）
60细度，（ μm ） 30附着力，（级） 1柔韧性，（mm）
1冲击性，（cm） 50表干，（h） 1实干，（h）
24A组份：B组份 10:1（重量比）耐酸性：10% H_2SO_4 、10% HCl 、10% HNO_3
不失色，不起泡，不剥落耐碱性：10% NaOH 不失色，不起泡，不剥落[建议涂刷遍数]面漆两至三遍。[参考用量]0.16-0.18kg/遍/ m^2 稀释剂用量为漆的8%—10%[干膜厚度]25—30 μm /遍[包装]氟碳漆为双组份包装。【市场价格】55-60元/公斤[施工规范]1、底漆表面应清洁、干燥，无污物。2、双组份漆用前必须按重量比例配漆，搅拌均匀后熟化20-30分钟即可使用。3、配好的漆应在6-8小时内用完，以免胶化浪费。施工结束后，工具需使用专用稀释剂清洗干净。4、可刷涂、辊涂或喷涂。稀释剂用专用稀释剂。5、施工温度应在5-40 之间进行。每遍漆涂刷间隔应在8小时以上。6、避免在烈日下、风沙中、阴雨天施工，施工现场隔绝火源，保证良好的通风条件。