

天津博海皓达商贸公司 天津碳钢管道厂 天津碳钢管道

产品名称	天津博海皓达商贸公司 天津碳钢管道厂 天津碳钢管道
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

通风管道与附件的制作及安装

通风管道与附件的制作及安装

- 1、首先是密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。
- 2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时。钢板厚度应大于0.75mm。
- 4、工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。
- 5、通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。
- 6、通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应标示清晰、准确。

通风管道按照材质的话可以分为几类

通风管道按照材质的话可以分为几类

普通冷轧钢板：价格便宜、易腐蚀，一般通风用送风、回风、新风、排风、排烟系统。

镀锌钢板：耐腐蚀性相比刚办好，但在加工过程中铁皮对温湿度要求较高场合的送回风系统，超净系统中效过滤，易脱落，油漆不易附着器前和中效至过滤器之间的送风系统。

铝合金板：不起尘、价格贵，天津碳钢管道，30级净化系统过滤器之后送风系统。

硬聚板：表面光滑，不起尘耐腐蚀、价格较贵、易老化，过滤器后送风管，表面处理车间排风系统。

工厂安装通风管道的要求

通风管道在很多工厂、学校等公共场所使用，天津碳钢管道厂，主要是为了通风换气，而在工厂中使用的通风管道不但要通风，而且还要保证车间的温度恒定，一般车间温度保持在25摄氏度，这是加工的需要，任何物质都有热胀冷缩的作用，除水以外，天津碳钢管道设计制作，所以在热处理车间更是对温度有严格的要求。

在热处理车间安装通风管道需要按照，车间安装工艺图纸进行安装，然后根据实际需要进行调整，天津碳钢管道设计加工，如果还不能保持室内温度稳定，需要对车间温度安装调整器，一般的车间会以空调代替，所以我们也要为空调加装通风设备，这些安装的通风系统都是的。

在安装热处理车间的通风管道，另一个需要考虑的因素就是耐腐蚀，由于大多数的热处理车间都是在较高温度下工作的，有时需要用水进行冷却，这就会造成大量的水蒸气蒸发，我们需要对我们管道的材料选取上下工夫了，这些气体中都含有腐蚀性物质，所以管道一定要耐腐蚀。

天津博海皓达商贸公司(图)-天津碳钢管道厂-天津碳钢管道由天津博海皓达商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津博海皓达商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!