

锂电原材料真空包装机、医药粉末真空热合机、粉末真空封口机

产品名称	锂电原材料真空包装机、医药粉末真空热合机、粉末真空封口机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 功率:2.5KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

一、技术参数

序号	类型	具体参数
1	设备型号	DZQ-800L
2	整机尺寸	长度1570mm，宽度1665mm，高度3285mm
3	重量	550KG
4	电源	380V50HZ
5	功率	3.75KW
6	封口长度	800mm
7	封口宽带	10mm
8	封口高度	1600-2200mm
9	真空效率	20立方米/小时
10	真空度	-0.08MPA
11	过滤精度	1微米
12	使用气压	0.4-0.6MPA

二、机器结构

序号	类型	具体参数
1	抽真空方式	外抽
2	抽气嘴数量	2只
3	过滤方式	3级过滤，过滤精度1微米
4	控制方式	PLC+触摸屏控制
5	加热方式	双面加热，温度控制
6	动作方式	气动
7	机头升降方式	手轮升降

三、机器配置

序号	配件名称	品牌	型号	
1	继电器	欧姆龙	G2R-1-5N	
2	接触器	施耐德	N1210	
3	按钮，开关	多科电气	LAY160	
4	断路器	C40		1
5	触摸屏	中达优控		
6	变压器	华通		
7	真空泵	烽达	XD-020	
8	气缸	亚德客	所有型号	
9	电磁阀		4	
10	机器材质	整机不锈钢或碳钢机架不锈钢机头		
11	直流电源	明纬	MDR-60-24	
12	气动接头	PS-08-S		30

四、设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。
2. 整机机头·机架为304不锈钢或机架碳钢·机头304不锈钢
3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。