

吨袋真空热合机、超细粉末立式外抽真空包装机、医药粉末立式外抽真空包装机

产品名称	吨袋真空热合机、超细粉末立式外抽真空包装机、医药粉末立式外抽真空包装机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:DZQ-800L 封口尺寸:双面加热800mm 功率:2.75KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

一、机器配置

序号	配件名称	品牌	型号	
1	继电器	欧姆龙	G2R-1-5N	
2	接触器	施耐德	N1210	
3	按钮, 开关	XB2		8
4	断路器	C40		1
5	触摸屏	西门子		
6	PLC			1
7	PLC扩展模块			
8	温度变送器		圆卡	
9	变压器	华通		
10	真空泵	烽达	XD-020	
11	气缸	亚德客	所有型号	

12	电磁阀	4	
13	机器材质	整机不锈钢或碳钢机架不锈钢机头	
14	直流电源	明纬	MDR-60-24
15	气动接头	PS-08-S	30

二、机器功能

1、直接封口

2、真空---封口

三、设备运行流程

将产品移到真空包装机前面下方或者把真空包装机移动到产品前方——将袋口送到真空包装机封口条内——袋口整理平整——启动——封口条低压密封压紧——抽真空——真空结束——拔出抽气口——封口条加热——高压压紧——加热结束——冷却——打开封口条——取出袋口——移走产品。

四、设备设计说明

1. 2个抽气嘴同时工作加快抽气速度和效率。

2. 整个机头柜全密封并有密封胶条，防止粉末进入机器内部。

3. 独立全密封电柜，防止粉尘进入电柜。
4. 加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有粉末，也能良好封口不漏包。
5. 封口为电热丝加热，双面加热，装有温控器，可自由设定温度控温，封口条两端接线端镀镍，不允许铜外漏。
6. 所有气管接头为304不锈钢。
7. 采用3级1微米精度过虑并配有粉末收集筒。
8. 抽气嘴采用304不锈钢，表面喷有特氟龙，涂层厚度大于0.3mm
9. 所有螺丝螺母匀滴有螺纹胶，转动部件有塑料垫片隔开，防止有螺丝掉落或摩擦产生异物。
10. 用于熟料或铝箔吨袋包装的锂电原材料粉末抽真空封口和直接封口。

??

???? ???? ???

??

??