

## 钢边式橡胶止水带 青岛350\*10mm 涵洞隧道用 2022新闻

产品名称	钢边式橡胶止水带 青岛350*10mm 涵洞隧道用 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

钢边式橡胶止水带 青岛350\*10mm 涵洞隧道用 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

51中埋橡胶止水带的选用

- 1、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)15的应用于工程的变形缝。
- 2、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)12的应用于工程的施工缝。
- 3、651型中埋式橡胶止水带拉伸强度(Mpa)10的应用于工程的接缝。

ZXFZ-A系列遇水膨胀止水带、ZXFZ-B系列钢边橡胶止水带产品特点：

ZXFZ-A复合型遇水膨胀止水带在普通止水带的基础上止水线采用膨胀橡胶制成，增加可遇水膨胀功能，使止水带与混凝土的结合更佳紧密，从而提高了防水性能。断面采用非等厚结构，分为强li区、阻水区和安装区使其各部分受力均匀合理。

ZXFZ-B复合型钢边橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强li区和防水区，使个部分受力均匀合理、伸缩孔外壁为平面、施工时模板夹制接触面大不易脱位，钢板增设安装孔与钢筋相连接、固定牢靠不易移位，钢板与混凝土的良好粘结，是防水性能更佳

## 钢边橡胶止水带：

钢边橡胶止水带属于中埋式止水带一种，其外观为中间橡胶型设计，两侧为不锈钢镀锌钢板设计，一般规格为300\*8，350\*8，350\*10，400\*10等规格，以上所说的宽度为总宽度，包含了橡胶和钢板的宽度，其中两侧钢板的宽度，各为100mm,外露部分为70mm，与橡胶粘结的宽度为30mm。

钢边橡胶止水带是采用的可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件成的止水带产品。它主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。钢边橡胶止水带使用安装方法：材料的选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能有效地粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10n/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有工艺孔，安装浇筑混凝土时，利用工艺将止水带和钢边用细铁丝缠绕固定，以保证浇筑密实，使镀锌钢片和混凝土有效地牢固粘附。