

## 300\*8.遇水膨胀型橡胶止水带 聊城 651型止水带 2022新闻

产品名称	300*8.遇水膨胀型橡胶止水带 聊城 651型止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

300\*8.遇水膨胀型橡胶止水带 聊城 651型止水带 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

遇水膨胀橡胶止水带产品使用方法：

待上一段混凝土浇注完成，施工缝界面硬化并表干后，清除界面浮渣，利用止水条自身的粘度将止水条沿施工缝伸展的方向贴于施工缝界面上，竖向施工缝可用钢钉固定以免移位。接头时可将止水条侧向贴在一起用铅丝捆牢即可，然后进行下一段施工。

遇水膨胀橡胶止水带主要性能指标：

我公司生产的遇水膨胀橡胶止水带膨胀防shui线部分胶料执行GB18173.3-2002标准。其余部分橡胶与普通橡胶止水带物理机械性能相同，执行GB18173.2-2000标准。

遇水膨胀线胶料物理性能（执行标准GB/T18173.3-2002）：

- 1、膨胀橡胶止水带da吸水膨胀率150%-300%。
- 2、可以在高温150 不流淌
- 3、低温-25 不硬脆。

4、止水带的耐水压20 × 30mm可达1.5mpa以上性能指标均已通过幅加级检测。

在工程实际中，一般为了能够适应温度变化、地基不均匀沉降等原因引起的建构筑物的变形，需设置伸缩缝以便将建构筑物分为若干独立节。伸缩缝一旦漏水则很难修fu，往往带来巨大的经济损失，为防zhi伸缩缝漏水往往在其内设置止水带，止水带分金属类(紫铜类、不锈钢类)、橡胶类(天ran橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶)、塑料类(PVC类、塑料油膏类、聚氯乙烯胶泥类)、密封胶类(聚氯乙烯、氯丁、丁基、丙烯酸酯)、复合止水材料等多种，其中橡胶止水带由其耐寒耐老化、抗拉抗压性能强、耐酸耐碱等性能在工程防shui渗漏、减震缓冲、紧固密封等处被广泛利用。

目前，幅内已对橡胶止水带成品的拉伸强度、硬度、扯断伸长率等方面性能规定了标准，在施工中由于止水带是伸缩缝质量的关键环节，并且其一旦出现质量问题维修极为困难，因此，止水带施工质量是整个伸缩缝甚至整个工程施工质量的影响环节。