

651型可卸式橡胶止水带 淄博350*8mm施工工艺 2022新闻

产品名称	651型可卸式橡胶止水带 淄博350*8mm施工工艺 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

651型可卸式橡胶止水带 淄博350*8mm施工工艺 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

止水带的加工：止水带宽度应符合设计要求，止水带长度根据实际需要裁剪；中埋式止水带在转弯处宜采用直角专yong配件，并应做成圆弧形；止水带接头应设计在边墙较高位置上，接头应采用热压焊或者胶粘，接缝平整、不得有裂口和脱胶现象。

伸缩缝止水带安装方式：中埋式止水带是：浇筑底板、顶板或池壁时利用定型钢筋卡具、定制木模支设等手段先固定橡胶止水带在浇筑砼的方式，一般先浇筑橡胶止水带一侧，然后粘贴封闭材料再浇筑另一侧砼。

橡胶止水带按其用途可分为以下三类:

- 1、适用于变形缝用止水带，用B表示；
- 2、适用于施工缝用止水带，用S表示；
- 3、适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带，用J表示。

橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为满足不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。与强度高性能好的异型钢材组合的

橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触；存放场所保持-10 ~ +30 。

我们对于此种橡胶止水带设计及选用标准：

在工程设计及施工选用过程中，CB型止水带的宽度及厚度应按以下条件确定：

- 1、水压小于4m，水平和垂直变形量不超过10mm时，止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm；
- 2、水压为4-8m，水平和垂直变形量不超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，厚度不宜小于6mm；
- 3、水压大于8m，水平和垂直变形量超过30mm时，CB型止水带的宽度不宜小于350mm，厚度不宜小于8mm；
- 4、水压不大于8m，水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，CB型止水带的宽度不宜小于200mm，厚度不宜小于5mm。

除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。中埋式橡胶止水带产品标准按止水带GB18173.2-2000是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而经济型中埋式橡胶止水带起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。本产品主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，如水渠、隧道引出口、挡水坝、输水渡槽等。