

# DN600mm管道密封气囊 日照充气式管道封堵气囊 2022新闻

产品名称	DN600mm管道密封气囊 日照充气式管道封堵气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

DN600mm管道密封气囊 日照充气式管道封堵气囊 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

市政管道堵漏气囊 直径600毫米 市政管道气囊内模，型号齐全，价格合理，选管道堵塞qi，批发堵漏气囊，放心使用。污水市政管道封堵气囊又叫闭水堵，管道堵水气囊，管道封堵qi，闭水试验气囊，闭气试验气囊。管道堵水气囊由增强天然橡胶制成，每一个堵水气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封qi额定工作压力。800\*1.2米污水橡胶管道堵塞qi使用方法：将管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞qi的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞qi。污水管道堵水气囊保管与维修：管道堵水气囊的保管与维修与桥梁橡胶充气芯模相同。

封堵气囊使用说明：

封堵气囊使用前：

- 1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。

3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出

1、管道封堵作业型：主要用于管道抢修施工。

2、管道检测作业型：主要用于管道闭水渗漏检测。

按使用的原材料分：

1、纯橡胶型：采用天然橡胶、丁晴橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶等采用纯橡胶制成。

2、复合橡胶：采用多种合成或天然橡胶加工而成的产品。

3、骨架材料型：采用涤纶、锦纶、尼龙、芳纶等纤维织物表面涂上橡胶或其它材料加工的产品。

按成型工艺分：

1、一次硫化成型工艺：气囊在硫化罐或其它硫化设备上通过一次硫化成型的产品。

2、多次硫化成型工艺：一些复杂的气囊经过一次硫化形不成成品，就采用多次硫化成型的工艺。

3、粘合成型工艺：通过将多组胶片等片材采用黏合材料连接在一起，粘合成型。

4、热合硫化成型工艺：将气囊的胶片通过特种高温压力设备将其粘合制成。

按使用压力作用分：

1、无压：适用于一般排水、污水等无压管道。

2、低压：适用于一般排水、污水等闭水试压的管道。

3、中压：适用于供水管道的带水作业的抢修。

4、高压：适用于石油等有压管道的维修。