

移动机械设备电源网线组合电缆 电阻率低安全可靠 耐腐蚀组合电缆

产品名称	移动机械设备电源网线组合电缆 电阻率低安全可靠 耐腐蚀组合电缆
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	内护套:丁腈弹性体/进口聚氨酯PUR 抗拉:柔性钢丝/棉绳/凯夫拉 温度区间:0-85度(可定制)
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

组合电缆采用同轴电缆、双绞线、油管和其他加强件混合在一起制成高度柔性的单一混合电缆。这种多功能设计方式可以使多芯混合电缆在恶劣环境下同时满足数据、信号和电源的传输需求产品耐磨、防紫外线(耐开裂)、抗拉、防老化、柔性耐弯曲、耐侯、耐油，解决了普通卷绕电缆耐磨使用环境下开裂、易断、易老化等一系列性能问题。随着海洋资源的开发，越来越广泛，零浮力电缆的运用也越来越多。零浮力电缆多用于水下机器人或水下设备控制信号线，常规防(海)水电缆在(海)水中由于密度大于水下密度会下沉，浮标用漂浮电缆密度小会有一定的上浮力，这样严重影响水下设备操作准确度。而零浮力电缆却可以保持在(海)水中同样的密度，既不下沉，也不上浮，降低对设备操作的影响。8芯屏蔽网线带电源线是由超五类双绞双屏蔽高柔性网线和电源线复合而成，网线有超五类的百兆网线和六类的千兆网线可选，电源线常用的芯数一般是两芯，具体的芯数的多少也可以按用户要求加工定制。组合电缆的造型指示：1、额定电压0.6/1KV钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯35mm²，控制线芯为3芯4 mm²，表示为：YEFRBG 0.6/1KV 3×35+3×4。2、额定电压0.6/1KV耐高温型钢包车用移动拖拽电缆，动力线芯为3芯50 mm²，控制线芯为3芯4 mm²，表示为：YGFRBG 0.6/1KV 3×50+3×4。多芯组合电缆小弯曲半径固定敷设：5XD移动安装：当行程<10米时，弯曲半径为8XD当行程

10米时，弯曲半径为10XD防水组合电缆适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如：木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流输送系统、起重机械场合等。我们公司凭着团结，务实，敬业，奉献的企业精神，经过全体员工的努力拼搏和积开拓，在市场享有较高的信誉。