

# Star A系列pH/电导率测量仪

产品名称	Star A系列pH/电导率测量仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥立龙 型号:Star A系列 名称:Star A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### Star A 系列pH/ 电导率台式及便携式测量仪

赛默飞世尔科技Orion Star A 台式/ 便携式pH/

电导率测量仪可满足不同样品的多种测量需要。大屏幕LCD

显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示pH/mV/RmV 或电导率/TDS/ 盐度/ 电阻率的测量结果和温度,或两个通道同时显示测量信息。附带的电极状态、时间、日期、样品编号、用户编号和校准点等图标对于测量十分有帮助。稳定性和平均值等功能选项保证在多数场合都能得到精确的测量结果。

#### 功能特点:

操作界面有中文、英文等6种语言供选择

AUTO-READ™ 功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数

温度校准和温度自动补偿,可补偿温度对电极斜率的影响,确保测量精度,使测量结果更可靠

可自动识别USA/NIST/DIN 缓冲液

可编辑PH 校准结果,优化校准曲线,避免重复校准

内置海水盐度曲线

TDS 测量时可选择线性或ISO/EN 27888 曲线

可保存多至5000 组测量数据，符合GLP 标准

可使用USB 或RS232 接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件

台式和便携式仪器均可使用AA 电池或电源适配器

台式防护等级IP54，便携式防护等级IP67

技术参数:

		Star A 台式pH/ 电导率测量仪	Star A 便携式pH/ 电导率测量仪
pH	测量范围		-2.000-20.000
	分辨率		0.1, 0.01, 0.001
	相对精度		± 0.001
	校准点		较多5 点
	校准编辑功能		有
mV/RmV		± 2000.0mV	
	分辨率		0.1
	EH ORP 模式		
电导率		0.001 μ S/cm-3000mS/cm	较小0.0
	参比温度		5、10、15、20、25
温度补偿类型		线性 (0-10.0%/ )，非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值	
电极常数范围		0.001-199.9	
电阻率		2 · cm-100M · cm	
测量范围	相对精度		实际盐度或海水盐度
	盐度 类型	0.01-80.0ppt NaCl ( 相对的 )	0.01-42ppt 实际盐度
TDS		1-200ppt	4 位有效
TDS 因数范围			线性0.01-10.00，默认0.49
	温度		-5-105
校准功能	数量		有，1 点
	记录类型		2000 条，符合GLP 标准 5000 条，符合GLP 标准
数据编辑			手动、自动、定时 ( 间隔 )
输入	pH 电极		单条删除、全部或部分选择性删除
	ATC 探头		BNC，参比电极接口
输出	电导率电极或ATC		8 针mini DIN 接口
电源	电源适配器		RS232 接口，USB 接口
	AA 电池		100-240V AC
			4 节