

# 长兴井点降水，实验厂基坑降水设备

产品名称	长兴井点降水，实验厂基坑降水设备
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 长兴井点降水

均应进行地下水位监控。条件许可时，宜采用地下水位自动监控手段，对地下水位实行全程跟踪监测。d  
对于基坑周边\*\*\*护要求严格坑内疏干

含水层与坑外地下水水力联系较强的基坑工程，应严格执行“按需疏干”的降水运行原则，避免过量降低地下水位。

电源电压应控制在额定电压的±5%范围内，这样电机才能正常工作。如果电压过低或过高，电机不可继续使用，以免电机长期在过电压或欠电压下工作时损坏。潜水电泵潜入水中时应垂直吊放，不得斜放。入水深度以在动水位下5m为宜。潜水电泵不得输送含砂量较高的水或泥浆。潜水电泵实际扬程应在0.8-1.1倍额定扬程内使用，以提高机组效率，节约能源，同时避免电机超载。

建筑工程的质量至关重要，关系到百姓的生命安全，因此对于建筑施工过程中的每一个步骤都必须严把质量关，井点降水是保持基坑干燥，保障地基稳固的一项施工工程，在井点降水的过程中