

# Alc外墙板 天津安固源 Alc外墙板安装

产品名称	Alc外墙板 天津安固源 Alc外墙板安装
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环 外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

## 产品详情

使用ALC板材来装修有什么优点？

ALC板材是蒸压轻质加气混凝土板，是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材，那么使用ALC板材有什么样的优点？

- 1、经济：能增加使用面积，减低地基造价，缩短建设工期，减少暖气、空调成本，Alc外墙板安装，符合节能成效。
- 2、施工方便：加气混凝土产品尺寸准确、重量轻，可大大地减少人力物力投入。板材在安装时多采用干式施工法，工艺简便、，Alc外墙板价格，可有成效的缩短建设工期。
- 3、环保：在生产过程中，没有危险废物产生。使用时，也没有性物质和有害气体产生，即使在高温下和火灾中。各个单独的微气泡，Alc外墙板设计，使加气混凝土产品具有特定的抗渗性，可以免水和气体的浸透。

如何降低ALC隔墙板施工中出现的误差

ALC隔墙板是指非承重轻质内隔墙。这种隔墙的特点是自重轻、墙身薄、拆装方便、节能

环保，有利于建筑工业化施工。但是ALC隔墙板在建筑工程中往往会因为各种原因，Alc外墙板，出现一些施工误差，那么如何降低ALC隔墙板施工中的误差呢?接下来就让设ALC隔墙板厂家的小编就来给大家做详细的分析，具体内容如下：

避免带钢和带钢之间的墙上钉板和混凝土开裂的接缝之处出现缝隙。

方法：粘钢墙板以确保管壁僵硬，尤其是在楼层高度大的情况下，0.8毫米厚的钢丝网，沿纵向和横向长的钉书钉打入盘体连接，板条连接顶端和两侧的混凝土柱，墙钢丝网，然后重新连接的L形贴纸，增强连接强度。

清除ALC板内隔墙板面拼缝处浮尘，洒水湿润，用掺入水泥用量百分之十 108胶的1 3水泥砂浆将八字缝嵌实填平。在缝顶、底端开小口，从顶端开口处用溜槽灌入掺有水泥用量百分之十五的UEA、稠度适当的1 3水泥砂浆，使芯柱填满灌实，并用1 3水泥砂浆将上下板端缝填平嵌实。待砂浆芯柱养护28天后，拆除临时用固定木楔块，再将剩余的ALC内隔墙板端缝用水泥砂浆嵌平。在门、窗洞口及通风管穿墙的开口部分，应采用一定的补强措施。开口大于600mm、小于1200mm的洞口，采用50×6的U形扁钢进行加固，大于1200mm的洞口采用角钢进行加固。管道和电气开关的开启是基于不破坏钢板主筋的原理，采用刀具切割槽，不适合横向槽。

Alc外墙板-天津安固源-

Alc外墙板安装由天津安固源建筑工程有限公司提供。天津安固源建筑工程有限公司是天津 天津市 ,装饰建材代理的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安固源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安固源更加美好的未来。