

Epdm塑胶跑道 闽达 幼儿园Epdm塑胶跑道

产品名称	Epdm塑胶跑道 闽达 幼儿园Epdm塑胶跑道
公司名称	马鞍山闽达工程机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	当涂县东誉城梦想家13栋33
联系电话	19855572517 19855572517

产品详情

EPDM塑胶颗粒施工完成后的寿命可以达到10年以上，它的色彩多样，有着很好的运动性能，维护方便，Epdm塑胶跑道，受到了很多幼儿园、小学等运动场地的青睐。施工流程：根据铺设面积计算所需半成品，将所需EPDM颗粒和胶水分别放置在操作台合适的位置上。每天施工前制作小样测试，测试通过后方可进行大面积铺设。面层摊铺：用EPDM颗粒和胶水按4：1重量配比，用搅拌器械在搅拌区搅拌均匀，用送料车送到预先划好界线处，用刮尺摊铺，用滚碾子压实（在条件和面积适合的情况下，可以使用摊铺机摊铺），要注意密实度，平整度、厚度，反复滚压。经过二至三小时的固化，再次用滚碾子压实，不平整的地方用镬刀拍打平整，如镬刀、滚碾子粘颗粒，沾少许稀释剂起到光滑的作用。

EPDM具有的耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，并且有良好的电绝缘性和弹性，以及优异的色彩稳定性，制品颜色经久不变。整体施工，无接缝，幼儿园Epdm塑胶跑道，美观。有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。无味、无毒、环保产品，加入防霉原料，不滋生苔癣。不，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。EPDM塑胶颗粒施工时，Epdm塑胶跑道价格，强度达建筑混凝土C20强度以上，无裂缝和起砂现象，平整度为3m直尺误差 3mm，有一定排水坡度。清理基础杂物和污渍，Epdm塑胶跑道施工，必要时使用清洗机器进行清洗。以清水润湿基面，洗刷基面，再用清水冲洗干净，并圈划出积水处，使用TS胶水混合黑胶粉修补平整基础。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。

广泛应用于幼儿园塑胶、学校、儿童游乐场、花园别墅、酒店、百货商场、高尔夫球场等场所。EPDM塑胶颗粒施工的温度缝处理：待基础干燥后，用填缝胶涂刷于温度缝两侧，再用细黑胶粒混合TS胶水灌缝（减少基础热胀冷缩对填缝材料挤压变形而影响表面效果），露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整，再用土工布铺设于温度缝表面，缓冲基础冷缩时，和面层的作用力。配料搅拌：配料工序的任务是将黑色橡胶颗粒或EPDM颗粒与胶水按比例计量，经搅拌制成合格的料待用。专配两人负责配料工作，每天施工前必须校准计量称，施工队长每3锅料抽检1次，确保配比正确。搅拌时先放颗粒，后加胶水，采用工具，严格按照搅拌→翻整→推扒→搅拌的流程操作两遍，确保材料搅拌均匀。配料工作如果发现自己的配料发生错误，必须及时将搅拌锅中的错误胶浆进行处理。

Epdm塑胶跑道-闽达-幼儿园Epdm塑胶跑道由马鞍山闽达工程机械科技有限公司提供。Epdm塑胶跑道-闽达-幼儿园Epdm塑胶跑道是马鞍山闽达工程机械科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈纯。