

风帆SaiL蓄电池6-GFM-55充放电时间55ah

产品名称	风帆SaiL蓄电池6-GFM-55充放电时间55ah
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:风帆SaiL蓄电池 型号:6-GFM-55 产地:河北
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

风帆SaiL蓄电池6-GFM-55充放电时间55ah

充电时间

对备用的电池来讲，当电池供电后，对电池重新充满电所需要的时间，一般不少于24小时；对循环用电池来讲，如果知道上一次的放电量及初始充电电流，可以按如下公式计算出环境为25℃时需要的充电时间。

A.当放电电流大于0.25C时

C_{dis}

$T_{ch} = \frac{C_{dis}}{I} + 3 \sim 5$

B.当放电电流小于0.25C时

$T_{ch} = \frac{C_{dis}}{I} + 6 \sim 10$

注： T_{ch} = 电池充满电所需要的时间（小时）

C_{dis} = 电池上一次的放电的电量（安时）

I = 初始充电电流（安培）

》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》 阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

》 利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》 正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》 采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃ 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

耐大电流性能好

》 紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。

寿命长

》 由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺，NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年（ 38Ah）。

电池组一致性好

》 不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性，确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性，不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制；

总装前再逐片极板称重分级（ 38Ah的电池），确保每个单体中活性物质的量的相对一致性；

定量精确注酸，四充三放化成制度，均衡电池性能；

下线前对电池进行放电，进行容量和开路电压的一次配组；

38Ah的电池出库前的静置期检测，经过7~15天的“时间考验”，出库时再检，能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池；

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

质保规则：

期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。

使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环；使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电

包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。

运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。

验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。北京恒鹏盛祥技有限公司经营山特、艾默生、梅兰日兰、APC、伊顿、四通、易事特、等等电源。蓄电池主要：阳光、松下、汤浅、松树、、赛特、山特、耐普、大力神、CSB、GNB、OTP、圣阳等等蓄电池。逆变器等！

)使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)。

(2) 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

(3) 维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

(4) 安全性高电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

(5) 洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。

蓄电池性能特点:

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其机关为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细马脚为正极析出的氧达到负极构建起通道，从而实现密封反响机能的创立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对状况和设备无传染。

胶体电池电解质呈凝胶外形，不流动、无透露，可立式或卧式摆放。 蓄电池电话

据公开资料显示，从销售占比上，国内机器人企业份额从2013年的11%上升至2015年的15%；从产品结构上，2015年上半年，国内多关节机器人销量位居第二位，同比增长91%；从产品性能上，按日本机器人协会的评测，我国国产多关节机器人已达到日本70%的水平。另据GGII数据显示，核心零部件仍是瓶颈尽管在政策的助推下，我国机器人产业发展迅速，然而，面对快速增长的市场需求，我国机器人产业却存在着大而不强的尴尬。

板栅构造:极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料关心膜，可前进蓄电池在工作中的可靠性，合金接纳铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织布局晶粒细微致密，耐氧化性能好，电池存在长使用寿命的特点。

蓄电池电话

宝钢和鞍钢等行业巨头均出现亏损和收益大幅下滑的情况。亏损近60亿元的重庆钢铁自有资本比率跌至10%，致使重庆市不得不研究重组措施。通过变卖资产增加收益的企业也不在少数。铝业虽然从去年的16.2亿亏损转而实现盈利，但很大程度上是由于业绩中计入了出售旗下子公司获得的50多亿元资金。称，中石化、中石油两家油企合计获得近100亿元的补贴，类似这样以国有企业为主的财务不透明问题屡见不鲜。此次发布年报的特征表现为经济减速的影响开始波及家电、机械等相对坚挺的行业。

隔板接纳入口的胶体电池专用涟漪式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。电池槽、盖为ABS原料，并采取环氧树脂封合，确保无走露。

极柱采取纯铅材质，耐侵蚀性能好，极柱与电池盖采取压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱完成机器密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

当一个老板，因为企业是自己的，开弓就没有回头箭，谁也不会因为你的生意不好就同情你，谦让你;该交的税要交，该付的工资不能不付，房租，水电，办公费等，一分也不能少，说穿了，大家都是在这个市场找饭吃，大家都有一本难念的经。首先必须考虑自己，就像打，既然你点炮时谁都不会可怜你，该你和牌，你也绝不会心慈手软。在严酷的环境中，人强烈的本能就是生存;老板在激烈的竞争中，的选择就是赢利。2、生意场上只有一条出路赚钱!作为老板，企业是你的，只要不关门，你就不能停止，到处找米下锅。

2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置，电池外部碰到明火无引爆，并将析出气体发展过滤，使其对情况无感染。

制作品本色

1. 寿命长。2. 自放电率极低。3. 容量充裕。4. 使用温度局限宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电遭受技能花样强。8. 安然牢靠的防爆排气琐屑。

风帆SaiL蓄电池6-GFM-55充放电时间55ah风帆SaiL蓄电池6-GFM-55充放电时间55ah